

Védőszemüveg



K

N

UV

T

S

Termékelőnyök

Panoráma látómező
Komfort: két komponensű, flexibilis és önbeállító szár, puha, csúszásgátló szárvéggel
Csúszásmentes ornyereg

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
6RHO0	-	10	120

Értékesítési csomagolás



Egységenként kiakasztható tasakos csomagolás

Lásd még

Változat



MO6RHO3

Leírás

- * Két komponensű, önbeállító, polikarbonát + PVC szár puha szárvéggel
- * Szabvány szerinti karcmentes (K), páramentes (N), extrém hőmérsékleti viszonyok közt is használható (T), ívelt, polikarbonát panoráma lencse
- * Csúszásbiztos ornyereg

Alkalmazási
ágazatok

Nehézipar

Mechanikai gyártás

Könnyűipar

Karbantartás

Építőipari szakmunka

Transzport és logisztika

Szolgáltatások és kereskedelem

Műszaki tulajdonságok

Formai kialakítás	Védőszemüveg
Szín	Színtelen
Szín 2	Fekete
Súly	24g
Lencse	2,2 mm polikarbonát
Lencse jelölése	2C-1.2 1FTKN
Keret	Polikarbonát
Keret jelölése	EN 166 FT
Szárak alapanyag	Polikarbonát + PVC
Szárak	Nem állítható
Szinezés	Víztiszta
Főbb kockázatok	Szemvédelem
Jellemzők	Szabvány szerint karcmentes lencse (K) Szabvány szerinti páramentes lencse (N) UV elleni védelem
Egyéb jellemzők	Sportos design

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. 2777/14850-02/E00-00

A tanúsítványt kiadta SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



PPE CAT. II

EN166:2001

Követelmények (optikai osztályozás, általános és mechanikai kockázatok illetve mechanikai hatások elleni védelem)

EN170:2002

Ultraibolya (UV) szűrők