

Védőszemüveg



K

N

UV

T

S

Termékelőnyök

- * Rugalmas, önbeállító szár
- * Széles látótér
- * ívelt, egybeépített oldalvédő

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
6SIG0	-	10	120

Értékesítési csomagolás

Egységenként kiakasztható tasakos csomagolás

Lásd még

Változat



MO6SIG3



6SIGH00



6SIGY00

Leírás

Az EN 166 szabvány szerint minősített karcmentes (K), páramentes (N), extrém hőmérsékleti viszonyok közt is használható (T), víztiszta polikarbonát lencse, ívelt egybeépített oldalvédővel

Alkalmazási
ágazatok

Könnyűipar

Karbantartás

Infrastruktúra és építőipar

Építőipari szakmunka

DIY

Transzport és logisztika

Szolgáltatások és kereskedelem
(üzletek, hotelek, éttermek, tisztító,
autószerelő, stb)

Műszaki tulajdonságok

Formai kialakítás	Védőszemüveg
Súly	24g
Lencse	
Lencse jelölése	2-1.2 1SFTKN
Keret	
Keret jelölése	SFT

Száraz alapanyag	
Száraz	Nem állítható
Színezés	Víztiszta
Főbb kockázatok	
Szín	Színtelen
Jellemzők	* szabvány szerinti karcmentesség (K) * szabvány szerinti páramentesség (N) * UV elleni védelem
Egyéb jellemzők	Classic

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. 2777/14851-03/00-00

A tanúsítványt kiadta SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. II

EN166:2001

Követelmények (optikai osztályozás, általános és mechanikai kockázatok illetve mechanikai hatások elleni védelem)

EN170:2002

Ultraibolya (UV) szűrők