

Védőszemüveg



K

N

UV

T

S

Termékelőnyök

- * állítható dőlésszögű, rugalmas szár
- * csúszásbiztos ornyereg
- * könnyű, 28 g

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
6THE0	-	10	120

Értékesítési csomagolás

Egységenként kiakasztható tasakos csomagolás

Lásd még

Változat



MO6THE3

Leírás

- * Szabvány szerint karcmentes (K), páramentes (N), extrém hőmérsékleti viszonyok közt is használható (T), ívelt, polikarbonát lencse
- * Polikarbonát keret és állítható hosszúságú és dőlésszögű polikarbonát szárak

Alkalmazási
ágazatok

Nehézipar

Mechanikai gyártás

Könnyűipar

Karbantartás

Építőipari szakmunka

Transzport és logisztika

Szolgáltatások és kereskedelem
(üzletek, hotelek, éttermek, tisztító,
autószerelő, stb)

Műszaki tulajdonságok

Formai kialakítás	Védőszemüveg	Szárak alapanyag	Nylon + polikarbonát
Súly	28g	Szárak Szinezés	Állítható dőlésszögű és hosszúságú
Lencse	2,2 mm vastag polikarbonát	Főbb kockázatok	Víztiszta
Lencse jelölése	3-1,2 1FTKN	Szín	Szemvédelem
Keret	Polikarbonát	Jellemzők	Fekete
Keret jelölése	EN 166 FT	Egyéb jellemzők	Szabvány szerinti karcmentesség (K) Szabvány szerinti páramentesség (N) UV védelem
			Sportos kialakítás

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. 2777/14852-02/E00-00

A tanúsítványt kiadta SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. II

EN166:2001

Követelmények (optikai osztályozás, általános és mechanikai kockázatok illetve mechanikai hatások elleni védelem)

EN 172:1994 + A1 :2000 + A2:2001

Napfényszűrők ipari használatra

EN170:2002

Ultraibolya (UV) szűrők