

Védőszemüveg



K

N

T

S

Termékelőnyök

- * állítható dőlésszögű, rugalmas szár
- * csúszásbiztos ornyereg
- * könnyű, 28 g

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
6THE3	-	10	120

Értékesítési csomagolás

Egységenként kiakasztható tasakos csomagolás

Lásd még

Változat



MO6THE0

Leírás

- * Szabvány szerint karcmentes (K), páramentes (N), extrém hőmérsékleti viszonyok közt is használható (T), ívelt, polikarbonát lencse
- * Polikarbonát keret és állítható hosszúságú és dőlésszögű polikarbonát száruk

Alkalmazási
ágazatok

Nehézipar

Mechanikai gyártás

Könnyűipar

Karbantartás

Építőipari szakmunka

Transzport és logisztika

Szolgáltatások és kereskedelem
(üzletek, hotelek, éttermek, tisztító,
autószerelő, stb)

Műszaki tulajdonságok

Formai kialakítás	Védőszemüveg	Szárak alapanyag	Nylon + polikarbonát
Súly	28g	Szárak Szinezés	Állítható dőlésszögű és hosszúságú Napfény
Lencse	2,2 mm vastag polikarbonát	Főbb kockázatok	Szemvédelem
Lencse jelölése	5-3,11FTKN	Szín	Fekete
Keret	Polikarbonát	Jellemzők	Szabvány szerinti karcmentesség (K) Szabvány szerinti páramentesség (N) UV sugárzás elleni védelem
Keret jelölése	EN 166 FT	Egyéb jellemzők	Sportos dizájn

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. 2777/14852-02/E00-00

A tanúsítványt kiadta SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. II

EN166:2001

Követelmények (optikai osztályozás, általános és mechanikai kockázatok illetve mechanikai hatások elleni védelem

EN 172:1994 + A1 :2000 + A2:2001

Napfényszűrők ipari használatra