

Hajlékony Vezetéken Alkalmazott Zuhanásgátlók



### Leírás

**Jellemz.** A kötélfelső végén visszafonott, kötélcsíves hurokkal, alsó végén zárócsomóval

**Súly** 1,3 kg

**Élettartam** 10 év

**Alapanyag\*** Galvanizált acél zuhanásgátló készülék  
\* 12 mm Ø és 10 m hosszú körszövött poliészter kötélfelső

**Hossz** 10 m

**Csatlakozó** Acél csavarmentes karabiner a zuhanásgátló készüléken

**Energiaelnyelés**

**Terhelhetőség** 100 kg-os felhasználó részére

**Szakítószilárdság**

Nem Nyitható



10  
m

### Termékelőnyök

- \* Ideális tetőn végzendő munkához
- \* Saját zsákban szállítható

### Csomagolás

Cikksz

Karton

71353

5

### Értékesítési csomagolás

x1

Egységenként tasakos csomagolás

### Alkalmazási területek

- \* Vezérelt típusú lezuhanásgátló rendszer függőleges, vízszintes használatra vagy lejtős felületre.
- \* Csatlakozó elem lezuhanásgátlóhoz vagy visszatartó rendszerhez

Lásd még

### Változat



MO71354

### Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. 2777/10865-02/E01-01

A tanúsítványt kiadta SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland

CE

EVE kategória: III

EN353-2:2002

Hajlékony rögzített vezeték alkalmazott, vezérelt típusú lezuhanásgátlók