

Hajlékony Vezetéken Alkalmazott Zuhanásgátlók



### Leírás

**Jellemz.** A kötélfelső végén visszafonott, kötélcsíves hurokkal, alsó végén zárócsomóval

**Súly** 2,8 kg

**Élettartam** 10 év

**Alapanyag\*** Galvanizált acél zuhanásgátló készülék  
\* 12 mm Ø és 20 m hosszú poliészter körszövött kötélfelső

**Hossz** 20 m

**Csatlakozó** Acél csavarmenetes karabiner a zuhanásgátló készüléken

**Terhelhetőség** Egy 100 kg-os felhasználó részére

**Szakítási sebesség** 150 cm/s

Nem Nyitható



20  
m

### Termékelőnyök

- \* ideális tetőn végzendő munkához
- \* saját zsákban szállítható

### Csomagolás

Cikksz

Karton

71354

5

### Értékesítési csomagolás

x1

Egységenként tasakos csomagolás

### Alkalmazási területek

- \* hajlékony rögzített vezetéken alkalmazott vezérelt típusú lezuhanásgátló függőleges, vízszintes használatra vagy lejtős felületre
- \* a zuhanásgátló és a munkaterületet korlátozó rendszerek csatlakozó eleme

Lásd még

### Változat



MO71353

### Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. 2777/10865-02/E01-01

A tanúsítványt kiadta SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland

CE

EVE kategória: III

EN353-2:2002

Hajlékony rögzített vezetéken alkalmazott, vezérelt típusú lezuhanásgátlók