

Cod articol **U6946**

In interior și uscat

Jos

Sandale



S1P



Beneficii

Mărimi foarte mari
Încălțăminte de protecție care
corespunde și cerințelor
ESD
Stabilizator de călcâi uvex anti-twist

Ambalare

Cod articol	Mărime	Cutie
6946240	40	
6946241	41	
6946242	42	
6946243	43	
6946244	44	
6946245	45	
6946246	46	
6946342	-	
6946344	-	
6946345	-	

Unele dimensiuni pot fi disponibile numai în anumite țări

Descriere

Partea superioară, confecționată din microvelur, este permeabilă la aer, are un design sportiv

- * Scai dublu, reglabil individual
- * Bombeu întărit din oțel și inserție în talpă din oțel, rezistentă la perforare
- * Talpă din două straturi de poliuretan, cu excelente proprietăți anti-alunecare (SRC)
- * Îndeplinește cerințele ESD: rezistență tranzitorie mai mică de 35 megohmi
- * Stabilizator de călcâi uvex anti-twist pentru a proteja împotriva luxării gleznei
- * Bombeu din material spongios, lățime 11, căptușeală din plasă capabilă să absoarbă umiditatea
- * Elemente reflectorizante, control al climatizării piciorului prin uvex climazone,
- * Brant detașabil, antistatic și confortabil, prevăzut cu un sistem de absorbție a umezelii și amortizare suplimentară la călcâi și partea din față a piciorului

Mărimi: 38-52

Caracteristici tehnice

Culoare	Negru	Branț	Branț detașabil, antistatic și confortabil,
Culoare 2	Gri		prevăzut cu un sistem de absorbție a umezelii și
Partea superioară	Microfibre		amortizare suplimentară la călcâi și
Bombeu	Oțel		partea din
Talpă rezistentă la perforare	Oțel inoxidabil		față a piciorului
Talpa intermediară	PU	Ansamblul principal	Injectat
Talpa exterioară	PU	Închidere	Închidere cu bandă cu velcro

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare

Aceste încălțăminte pot fi perfect conservate. Înainte de orice utilizare, efectul unei inspecții vizuale este perfect. Este recomandabil să alegeți modelul adecvat pentru cerințele specifice de la locul de muncă.

Instrucțiuni de depozitare

Așezați pantofii, atunci când nu sunt folosiți, într-un loc uscat, curat și aerisit. Timpul influențează toate materialele și chiar dacă au fost folosite numai materii prime clasice, depozitarea pentru mai mult de 3 ani nu este recomandată.

Instrucțiuni de spălare

Curățați în mod regulat pantofii folosind perii, haine de curățenie. Frecvența de operare trebuie precizată în funcție de stația de lucru

Standarde



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1P

Încălțăminte de protecție

S1P Cerințe de bază: bombeu rezistent la impact de 200 Joul și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistentă la uleiuri și combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Joul + lamelă antiperforație rezistentă la penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni

SRC

Talpă exterioară rezistentă la alunecare pe suprafețe ceramice sau din oțel, umezite cu soluție de curățare sau glicerol

ESD

Încălțăminte rezistentă la descărcări electrostatice ESD (EN 61340-5-1 standard)