

Cod articol **U84012**

Exterior

Înalt

Bocanci



S3



Beneficii

* sistem uvex antitwist integrat în călcâi, stabilitate laterală ridicată și protecție împotriva răsucirii * talpă uvex quatro, cu profil adânc, antiderapantă, autocurățare, zonă centrală cu aderență optimă, facilitează urcarea

Ambalare

| Cod articol | Mărime | Cutie |
|-------------|--------|-------|
| 8401238 | - | |
| 8401239 | - | |
| 8401240 | 40 | |
| 8401241 | 41 | |
| 8401242 | 42 | |
| 8401243 | 43 | |
| 8401244 | 44 | |
| 8401245 | 45 | |
| 8401246 | 46 | |
| 8401247 | - | |
| 8401248 | - | |
| 8401249 | - | |
| 8401250 | - | |

Unele dimensiuni pot fi disponibile numai în anumite țări

Descriere

bocanci cu carâmb înalt, robuști, moderni, pentru solicitare intensă * față din piele impermeabilă, protecție integrală la bot, căptușeală textilă respirantă, lățime mai mare în zona metatarsală și la bot * sistem de șireturi simplu, limbă și margini buretate * inserție uvex 3D hydroflex(R) sub călcâi, absorbant de energie, pentru atenuarea greutății * brant antibacterian, neutru, antistatic, detașabil * sistem uvex antitwist integrat în călcâi, stabilitate laterală ridicată și protecție împotriva răsucirii * talpă uvex quatro, cu profil adânc, antiderapantă, autocurățare, zonă centrală cu aderență optimă, facilitează urcarea * interior

anatomic uvex footfit-system, pentru purtare durabilă, margini rotunjite * talpă dublă din PUR, uvex softgrip, ușoară, rezistentă la uleiuri și benzină, fără silicon * bombeu și lamelă antiperforație din oțel

Zone de aplicare

Construcții mecanice

Industrie ușoară

Fabricarea echipamentelor și mașinilor electrice și electronice

Autorități regionale / publice

Caracteristici tehnice

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------------|
| Culoare | Negru | Poziție de armare | Față |
| Partea superioară-ă | Piele integrală | Închidere | Închidere cu șiret |
| Talpa intermediară-ă | PU | Căptușeală-ă | Plasă 3D respirabilă |
| Talpa exterioară-ă | PU | Toc definit | |
| Branț | branț antibacterian, neutru, antistatic, detașabil | | |
| Ansamblul principal | Injectat | | |
| Protecție frontală | | | |

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare

Aceste încălțăminte pot fi perfect conservate. Înainte de orice utilizare, efectul unei inspecții vizuale este perfect. Este recomandabil să alegeți modelul adecvat pentru cerințele specifice de la locul de muncă.

Instrucțiuni de depozitare

Așezați pantofii, atunci când nu sunt folosiți, într-un loc uscat, curat și aerisit. Timpul influențează toate materialele și chiar dacă au fost folosite numai materii prime clasice, depozitarea pentru mai mult de 3 ani nu este recomandată.

Instrucțiuni de spălare

Curățați în mod regulat pantofii folosind perii, haine de curățenie.

Standarde



EPI CAT. I

EN ISO 20345:2011

S3

Încălțăminte de protecție

S3 Cerințe de bază: bombeu rezistent la impact de 200 Joul și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistență la uleiuri și combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Joul + lamelă antiperforație rezistentă la penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni + + partea superioară rezistentă la penetrarea și absorbția apei

SRC

Talpă exterioară rezistentă la alunecare pe suprafețe ceramice sau din oțel, umezite cu soluție de curățare sau glicerol