coverguard®

Műszaki adatlap

EUROSTRONG 9310

Cikksz MO9310

Általános és intenzív munkához

Szintetikus





SANITIZED®

Termékelőnyök

* gumírozott mandzsetta
* higiénikus Actifresh(R) kiképzés

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
9307	7	10	100
9308	8	10	100
9309	9	10	100
9310	10	10	100

Értékesítési csomagolás

>1

Nem egyesével csomagolt

Leírás

* pamutra ökölcsontig mártott sárga nitril kesztyű
* csúszás ellen enyhén érdesített tenyér
* gumírozott mandzsetta
* higiénikus Actifresh(R) kiképzés a szagok és kórokozók megelőzésére

EN 388:2016 3111x

Lásd még

Változat



MO9320

Alkalmazási ágazatok

- Bányászat
- Infrastruktúra és építőipar
- Építőipari szakmunka
- Transzport és logisztika

Alkalmazási területek

Gépipar (alkatrészkezelés és összeszerelés), építőipar (téglák kezelése, gipszkarton), helyi hatóságok (karbantartás, kültéri munkák).

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fehér	**Mandzsetta típusa**	Gumírozott csukló
Szín 2	Sárga		
Formai kialakítás	Kesztyű		
Kesztyűk használati környezete	Zsíros		
Kesztyű típusa	Varrott kesztyű		
Alapkesztyű anyaga	Pamut interlock		
Mártás szintje	3/4		
Mártás alapanyaga	Nitril		
Mártás felülete	Sima		
Kesztyű felépítése	Szerelő kesztyű		
Tenyér alapanyaga	Pamut		
Kézhát alapanyaga	Pamut		

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **2777/10689-02/E01-01**

A tanúsítványt kiadta SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland

CE

EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020 — Védőkesztyű - Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN388:2016 + A1:2018 — Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen



3.1.1.1X

MAJ 23/04/2024