coverguard®

Műszaki adatlap

EUROSTRONG 9610

Cikksz MO9610

Általános és intenzív munkához

Szintetikus





SANITIZED®

Termékelőnyök

* nagy igénybevételre tervezett, tartós ,* szellőző kézhát* gumírozott mandzsetta
* antibakteriális Actifresh(R) kiképzés

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
9608	8	10	100
9609	9	10	100
9610	10	10	100

Értékesítési csomagolás

>1

Nem egyesével csomagolt

Leírás

* pamutra ökölcsontig kétszer mártott, nagy igénybevételre tervezett, tartós , kék nitril kesztyű* szellőző kézhát* gumírozott mandzsetta
* antibakteriális Actifresh(R) kiképzés

Alkalmazási ágazatok

- Bányászat
- Olaj- és gázkitermelés
- Nehézipar
- Infrastruktúra és építőipar
- Építőipari szakmunka
- Transzport és logisztika

Alkalmazási területek

Fémiparban, építőiparban (alapanyagok kezelésekor, fémszerkezetek építésekor), szemétszállításnál, erdészeten

Lásd még

Változat


MO9420


MO9410


MO9450


MO9650

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fehér	**Mandzsetta típusa**	Gumírozott csukló
Szín 2	Kék		
Formai kialakítás	Kesztyű		
Kesztyűk használati környezete	Zsíros		
Kesztyű típusa	Varrott kesztyű		
Alapkesztyű anyaga	Pamut interlock		
Mártás szintje	3/4		
Mártás alapanyaga	Nitril		
Mártás felülete	Sima		
Kesztyű felépítése	Szerelő kesztyű		
Tenyér alapanyaga	Pamut		
Kézhát alapanyaga	Pamut		

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **2777/10211-08/E02-01**

A tanúsítványt kiadta SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland

CE EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020 + A1:2024 — Védőkesztyű - Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN388:2016 + A1:2018 — Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen



4.1.1.1.X.

EN407:2020 — Védőkesztyűk és egyéb kézvédő eszközök termikus kockázatok (hő és/vagy tűz) ellen



X.1.X.X.X.X

MAJ 20/02/2026