

Hajlékony Vezetéken Alkalmazott Zuhanásgátlók



Leírás

**Szín** Piros  
**Szín 2** Fekete  
**Jellemz.** \* vezérelt típusú lezuhanásgátló készülékek horganyzott nemesacélból (önzáró reteszelés, 6 kN fékerő)  
 \* 10 m hosszú, 12 mm átmérőjű, körszövött poliamid kötél, felső végén kötélszíves hurokkal, alsó végén biztonsági záró varrással, tömlővel

**Egyéb jellemz.** \* Egybeépített energiaelnyelős összekötő heveder karabinerrel

**Élettartam** 10 év

**Alapanyag** \* Horganyzott nemesacél szerkezet

\* Körszövött poliamid kötél

**Kötél** Körszövött kötél, 10 m hosszú, 12 mm átmérőjű

**Hossz** 10 m

**Csatlakozás** Acél kampó kettős rugós zárral

**Terhelhetőség** 150 kg

**Szakítószilárdság** 15 kN

Nem Nyitható



## Termékelőnyök

\* Zuhanásgátló szett energiaelnyelővel

## Csomagolás

Cikksz

Karton

AC061

## Értékesítési csomagolás

x1

Egységenként tasakos csomagolás

## Alkalmazási területek

\* Hajlékony rögzített vezetéken alkalmazott vezérelt típusú lezuhanásgátló függőleges, vízszintes használatra vagy lejtős felületre  
 \* Zuhanásgátló és a munkaterületet korlátozó rendszerek csatlakozó eleme

## Szabványok

CE

EVE kategória: III

EN353-2:2002

Hajlékony rögzített vezetéken alkalmazott, vezérelt típusú lezuhanásgátlók