

Egyszer Használható Termék



FFP2 NR D

D



16
g

Termékelőnyök

* nyomási terhelést elosztó, rugalmas, folytonos, varrat nélküli pamut fejszalagok* teljesen kompatibilis a széles látóterű uvex védőszemüveggel* a porterhelés dolomit tesztnek megfelel - D jelölés

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
8763220	-		

Leírás

* 8763220 (8733220) FFP2 D NR: véd mérsékelten veszélyes szilárd és folyékony részecskék, pára és füst ellen a MAK (egészségügyi) határérték 10-szereséig * paneles szelepes változat * FFP2 CARBON: aktívszenes pormaszk, véd szagok, valamint szerves gőzök és hegesztési fémfüstök hatása ellen a megengedett koncentráció alatti szintig * optimális alak, komfortos, puha peremek, kényelmetlen nyomáspontokat megelőző tökéletes ergonomiai illeszkedés * egyénileg állítható, alaktartó orrcsipesz belső szigeteléssel, PVC-, latex- és szilikonmentes antiallergén szövet * 360°-ban nyitódó kilégzőszelepes változata alacsony légzési ellenállásával csökkenti a maszkon belüli hő-és páratartalom képződését

Alkalmazási ágazatok

- Nehézipar
- Mechanikai gyártás
- Vegy - és gyógyszeripar
- Infrastruktúra és építőipar
- Építőipari szakmunka

Alkalmazási területek

Nagyon poros környezetben történő alkalmi használatra. Véd a nem, illetve gyengén mérgező szilárd és folyékony részecskék ellen

Műszaki tulajdonságok

Formai kialakítás	Paneles pormaszk	Főbb kockázatok	Nagyon poros környezetben történő alkalmi használatra. Véd a nem, illetve gyengén mérgező szilárd és folyékony részecskék ellen
Súly	16 g	Szín	Fehér
Teljesítmény	FFP2 NR D	Szín 2	Szürke
Pánt jellemzői	Rugalmas, folytonos, varrat nélküli pamut fejszalagok	Jellemzők	Összehajtható paneles kialakítás szeleppel
		Egyéb jellemzők	* Aktívszenes * Kiegészítő aktív szénzsűrő a határérték alatti szagokkal, gázokkal és gőzökkel szemben

Szabványok



EN149:2001 + A1:2009
FFP2 NR D

EPI CAT. III

Részecskeszűrő félálarcok

Disztribútori bélyegző