

Korrektíós Szemüveg Vezető Védőszemüvegek



Termékelőnyök

- * Víztiszt és napfényszűrő változat
- * Ellenáll a vegyi anyagoknak és könnyen tisztítható
- * Széles polikarbonát látómező, mely túéles látást tesz lehetővé
- * Rendkívül rugalmas puha szárvégek a kellemes viselési élményért

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
9169081	1		
9169260	2		

Leírás

- * Korrektíós szemüveg fölött is viselhető rendkívül könnyű védőszemüveg, ütés- és csúszásálló, rugalmas Grilamid(R) kerettel, könnyű ornyereggel
- * Speciális szárkialakítás, mely az eltérő keménységű műanyagok közti folyamatos átmenet révén biztosítja a nagyfokú rugalmasságot, a tökéletes és csúszásbiztos illeszkedést
- * 9169081 - fekete szár, füstszínű 5-2,5-ös 1F lencse uvex supravision sapphire bevonattal: külső és belső oldalon is rendkívül karc- plusz vegyszerálló, atomi szintű nanotechnológiás lakkrendszere miatt nem tapad rajta a por, és a vizes, olajos szennyeződések is könnyen tisztíthatók, leperegnek
- * 9169260: kék keret, színtelen (2-1,2 1FKN) lencse uvex supravision excellence bevonattal: a belső oldalon karcálló és páramentes (legalább 16 másodperc), a külső oldalon a nanotechnológia révén extrém karcálló, ellenáll a vegyi anyagoknak és könnyen tisztítható, 100% UV védelemmel ellátott

Alkalmazási területek

- * Korrektíós szemüveg fölé helyezhető
- * Mechanikai hatások és UV sugárzás elleni védelem

Műszaki tulajdonságok

Formai
kialakítás
Lencse

Korrektíós szemüvegre vehető
védőszemüvegek
Polkarbonát lencse

Keret

Szárak
alapanyag

Ütés- és csúszásálló, rugalmas Grilamid®,
könnyű ornyereggel
* XST technológiájú szárkialakítás
* eltérő keménységű műanyagok közti
folyamatos átmenet révén biztosítja a
nagyfokú rugalmasságot, a tökéletes és
csúszásbiztos illeszkedést

Szabványok



EPI CAT. II

EN166:2001

Követelmények (optikai osztályozás, általános és mechanikai kockázatok illetve
mechanikai hatások elleni védelem

EN 172:1994 + A1 :2000 + A2:2001

Napfényszűrők ipari használatra

EN170:2002

Ultraibolya (UV) szűrők