

Vágás elleni védelem - precíziós munkához

Nedves Körülményekre



NEW
LOOK



Termékelőnyök

- * megnövelt élettartam
- * vágás és csúszás elleni védelem
- * kivétele tapadás nedves területen
- * szennyeződésszállóság

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
1CRHB06	6	5	50
1CRHB07	7	5	50
1CRHB08	8	5	50
1CRHB09	9	5	50
1CRHB10	10	5	50
1CRHB11	11	5	50

Értékesítési csomagolás

Egységenként kiakasztható tasakos csomagolás

Lásd még

Változat



1CRLG

Leírás

* 13-as kötésű, legmagasabb szintű szakítás elleni védelemmel rendelkező, illetve TDM D szinten vágásbiztos HPPE+ ásványi szál + poliamid alapanyagú védőkesztyű* tenyerén fekete krepp latex mártott védőkesztyű* könnyű, extra kényelmes, teljesen kézre simuló formai kialakítás, extra csúszásbiztossággal száraz és nedves környezetben* gumírozott, rugalmas mandzsetta

Alkalmazási ágazatok

Nehézipar

Könnyűipar

Karbantartás

Szolgáltatások és kereskedelem
(üzletek, hotelek, éttermek, tisztító,
autószerelő, stb)

Alkalmazási területek

Fémlemez kezelés, apró alkatrészek
vágása, kezelése, válogatása,
üveglapok kezelése, nedves
környezetben zöldfelületek
karbantartása, kertészkedés,
nedves környezetben karbantartási
munkák, hulladékok kezelése.

Műszaki tulajdonságok



Kötés 13

Szín	Szürke
Szín 2	Fekete
Formai kialakítá-s	Kesztyű
Kesztyűk használat-i környezet-e	Nedves körülmények
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű
Alapkeszt-yű anyaga	HPPE, poliamid, elasztán
Mártás szintje	Tenyér
Mártás alapanyag-a	Latex
Mártás felülete	Krepp
Mandzsett-a típusa	Gumírozott csukló

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/162/11/22/1990

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN388:2016



Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

3 . X . 4 . 2 D