

Cod. MO8710

Specialità



Classe	Tension max. d'utilisation COURANT ALTERNATIF
00	500 V
0	1 000 V
1	7 500 V
2	17 000 V
3	26 500 V
4	36 000 V



Catégorie	Résistant à
A	Acide
H	Huile
Z	Ozone
R	Acide, Huile, Ozone
C	Très basse température
Protection mécanique	

Dielettrico



SUR
COMMANDE
ON
DEMAND

MADE IN
FRANCE

Vantaggi

CLASSE 2 - RC

Protezione meccanica integrata (nessun bisogno di un protettore in Pelle)

Isolanti 2 in 1: protezione dielettrica e meccanica

Forniti con un paio di guanti in Cotone per migliorare il Comfort (si raccomanda di sostituirli regolarmente per motivi di Igiene)

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
8708	8		50
8709	9		50
8710	10		50
8711	11		50

DESCRIZIONE

Guanti compositi in gomma naturale con uno strato esterno in elastomero rosso arancione, interno nero, bordi tagliati.

Proprietà speciali (categoria) RC, con protezione meccanica.

Guanti con protezione meccanica rinforzata che evitano l'uso dei sovraguanti in pelle.

Prodotto composto da miscele di polimeri ad alto livello di prestazione che combinano resistenza meccanica, chimica e dielettrica.

Coppia di mitene in cotone, fornita con ogni coppia di guanti isolanti, che consente l'assorbimento della sudorazione e una migliore igiene, preservando al contempo la destrezza.

Lunghezza: 41cm

CONFEZIONE DI VENDITA



Busta singola

SETTORI

Fabbricazione di dispositivi elettrico e elettronico

Energia (produzione e distribuendo)

Manutenzione

ESEMPI DI APPLICAZIONI

Lavori di elettricista sotto tensione

Tensione max. di utilizzo: 17000v

Tensione di prova: 20000v

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore	Rosso
Forma	Guanto
Sezione guanti	Ambiente asciutto
Tipo di guanto	Imbevuti
struttura del guanto	Non supportato
bagnato	
Finitura del supporto	Liscio
Polsino	Taglio dritto
Lunghezza guanto - mm	410

NORMATIVE

Questo guanto è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **2777/11667-04/E00-00** rilasciato da SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. III

EN420:2003 + A1:2009

Esigenze generiche per i guanti di protezione

EN60903:2003 + CEI 60903:2014

Guanti isolanti dielettrici



CLASS 2 RC