coverguard®

Contains polyester (100% RCS recycled)
Certified by Ecocert Greenlife 267872

FICHE TECHNIQUE

CLAW CUT A9 400

Réf. 1CL9400

Coupure - Travaux de précision



Milieu sec

DESCRIPTION

La gamme CLAW CUT est une nouvelle génération de gants anti-coupure, créés pour vous protéger dans les travaux les plus exigeants avec un haut niveau de résistance aux coupures (de CUT D à A9) et vous offrir un excellent confort et une dexterité exceptionnelle dans tous les environnements de travail (sec, humide et huileux).
Le CLAW CUT A9 400 est une véritable révolution en matière de protection contre les coupures, avec le niveau de résistance aux coupures le plus élevé au monde (CUT A9, selon la norme AINSI).
Ce gant été conçu pour un travail de manutention fine dans le milieu sec et légèrement huileux.
La jauge élevée 18 couplée à une fibre exceptionellement douce et solide (à la base de HPPE, polyester recyclé, fibre d'acier et spandex), donnent un confort exceptionnel en ayant un niveau de performance extraordinaire.
L'enduction en sandy nitrile et le renfort long entre le pouce et l'index donnent un excellent grip et une bonne prise. Cette enduction assure une très bonne respirabilité (testé sous Label COVERPERF).
CLAW CUT A9 400 est fait avec une fibre de polyester recyclé et cértifié RCS (16% du poids total du produit). Sans fibre de verre.
Ce gant est touchscreen, ce qui vous permet de le garder porté tout en utilsant les equipement avec les écrans tactiles.
Traitement Sanitized : prévient le développement des bactéries et des odeurs, et le CLAW CUT A9 400 est également hyppoallergénique (test

Les +

CUT A9 : Niveau maximum de protection coupure au monde (norme ANSI)
COVERPERF BREATHIBILITY : Respirabilité maximum pour un confort optimal
COVERPERF DURABILITY : LAVABILITE (performances garanties jusqu'à 5 cycles à 30°) pour une durabilité maximale
COVERPERF SKINCARE : Hypoallergénique pour éviter les irritations
Tricot Jauge 18 sans fibre de verre : Confort et une dextérité exceptionnelle
Enduction palmaire nitrile sandy : Excellent grip en milieu sec et légèrement huileux
Renfort pouce-index long : Grip amélioré et évite la déchirure pour une durabilité maximale
RCS : Intégration de matériaux recyclés (16%) pour réduire l'impact environnemental
HOT 1 : Protection chaleur de contact pièces chaudes 100°C / 15 sec
Écran tactile, Sanitized

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
1CL9400006	6	10	100
1CL9400007	7	10	100
1CL9400008	8	10	100
1CL9400009	9	10	100
1CL9400010	10	10	100
1CL9400011	11	10	100
1CL9400012	12	10	100

CONDITIONNEMENT DE VENTE

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Jauge 18

Couleur	Noir
Type de gant	Tricot sans couture
Niveau de l'enduction	Paume
Matière de l'enduction	Nitrile
Finition de l'enduction	sandy
Emplacement du renfort	Entre le pouce et l'index
Matériau du renfort	Nitrile
Poignet	Poignet élastique

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0598/PPE/25/3877 Issue 2**

Délivré par SGS Fimko Oy (0598) Takomotie 8 00380 HELSINKI Finland

CE

EN ISO 21420:2020 Dexterity 5	Gants de protection — Exigences générales et méthodes d'essai
EN388:2016 + A1:2018  4.X.4.3.F.	Protection contre les risques mécaniques
ANSI 	Résistances aux coupures ANSI/SEA 105-2016 / ASTM F2992M-15
EN407:2020  X.1.X.X.X.X	Gants de protection et autres équipements protecteur de la main contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu)
EN16350:2014 Rv < 1.0 × 10^8Ω	Gants de protection - Propriétés électrostatiques
COVERPERF - Breathability 	Gant testé en laboratoire certifié (CTC) et bénéficiant d'une excellente respirabilité. Evacuation de la transpiration supérieure à 60mg/cm2 / 8h
COVERPERF - Durability/Washable 	
COVERPERF - Skincare	Innocuité validée dermatologiquement après contact direct avec la peau durant

MAJ 03/09/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57