coverguard®

Contains polyester (100% RCS recycled)
Certified by Ecocert Greenlife 267872

FICHE TECHNIQUE

CLAW CUT D 400

Réf. 1CLD400

Coupure - Travaux de précision



Milieu sec

DESCRIPTION

La gamme CLAW CUT est une nouvelle génération de gants anti-coupure, créés pour vous protéger dans les travaux les plus exigeants avec un haut niveau de résistance aux coupures (de CUT D à A9) et vous offrir un excellent confort et une dexterité exceptionnelle dans tous les environnements de travail (sec, humide et huileux).
Le modèle CLAW CUT D 400 a été conçu pour un travail de manutention fine dans le milieu sec et légèrement huileux.
La jauge élevée 21 couplée à une fibre exceptionellement douce et solide (à base de HPPE, polyester recyclé et spandex), donnent une sensation de deuxième peau tout en ayant une excellente protection à la coupure (CUT D).
L'enduction en sandy nitrile et le renfort long entre le pouce et l'index donnent un excellent grip et une bonne prise. Cette enduction assure une très bonne respirabilité (testé sous Label COVERPERF), et aussi une grande résistance à l'abrasion (Label COVERPERF: >20.000 cycles).
CLAW CUT D 400 est fait avec une fibre de polyester recyclé et certifié RCS (20% du poids total du produit). Sans fibre de verre.
Ce gant est touchscreen, ce qui vous permet de le garder porté tout en utilsant les équipement avec les écrans tactiles.
Le traitement Sanitized évite le développement des bactéries et des odeurs, et le CLAW CUT D 400 est également hypoallergénique (test COVERPERF SKINCARE).

Les +

COVERPERF DURABILITY : ABRASION (exceptionnelle résistance à l'usure, >20.000 cycles) et LAVABILITE (performances garanties jusqu'à 5 cycles à 30°) pour une durabilité maximale
COVERPERF BREATHIBILITY : Respirabilité maximum pour un confort optimal
COVERPERF SKINCARE : Hypoallergénique pour éviter les irritations
Tricot Jauge 21 sans fibre de verre : Sensation de seconde peau pour une dextérité exceptionnelle
Enduction palmaire nitrile sandy : Excellent grip en milieu sec et légèrement huileux
Renfort pouce-index long : Grip amélioré et évite la déchirure pour une durabilité maximale
RCS : Intégration de matériaux recyclés (20%) pour réduire l'impact environnemental
HOT 1 : Protection chaleur de contact pièces chaudes 100°C / 15 sec
Écran tactile, Sanitized

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
1CLD400006	6	10	100
1CLD400007	7	10	100
1CLD400008	8	10	100
1CLD400009	9	10	100
1CLD400010	10	10	100

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Jauge 21

Couleur	Noir
Forme	Gant
Type de gant	Tricot sans couture
Matériau du support	Tricot jauge 21 à base de HPPE, polyester recyclé, élasthanne. Sans fibre de verre.
Niveau de l'enduction	Paume
Matière de l'enduction	Nitrile
Finition de l'enduction	sandy
Emplacement du renfort	Entre le pouce et l'index
Matériau du renfort	Nitrile
Poignet	Poignet élastique

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0598/PPE/25/3573 Issue 2**

Délivré par SGS Fimko Oy (0598) Takomotie 8 00380 HELSINKI Finland

CE — EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020 — Gants de protection — Exigences générales et méthodes d'essai

Dexterity 5

EN388:2016 + A1:2018 — Protection contre les risques mécaniques



4.X.4.2.D.

ANSI — Résistances aux coupures ANSI/SEA 105-2016 / ASTM F2992M-15



EN407:2020 — Gants de protection et autres équipements protecteur de la main contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu)



X.1.X.X.X.X

EN16350:2014 — Gants de protection - Propriétés électrostatiques

Rv < 1.0 × 10^8Ω

COVERPERF - Breathability — Gant testé en laboratoire certifié (CTC) et bénéficiant d'une excellente respirabilité. Evacuation de la transpiration supérieure à 60mg/cm2 / 8h



COVERPERF - Durability/Abrasion resistance — Gant testé en laboratoire certifié (CTC) et bénéficiant d'une excellente résistance à l'abrasion. Résistance supérieure à 20 000 cycles contre 8 000 cycles pour la norme EN 388



MAJ 03/09/2026 COVERPERF -

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57