coverguard®

Contains polyester (100% RCS recycled)
Certified by Ecocert Greenlife 267872

FICHE TECHNIQUE

CLAW CUT D 500

Réf. 1CLD500

Coupure - Travaux de précision



Milieu huileux

DESCRIPTION

La gamme CLAW CUT est une nouvelle génération de gants anti-coupure, créés pour vous protéger dans les travaux les plus exigeants avec un haut niveau de résistance aux coupures (de CUT D à A9) et vous offrir un excellent confort et une dexterité exceptionnelle dans tous les environnements de travail (sec, humide et huileux).
Le modèle CLAW CUT D 500 a été conçu pour un travail de manutention fine dans le milieu sec et huileux.
La jauge élevée 21 couplée à une fibre exceptionellement douce et solide (à la base de HPPE, polyester recyclé et spandex), donnent une sensation de deuxiéme peau tout en ayant une excellente protection à la coupure (CUT D).
L'enduction palmaire en nitrile double couche avec finition sandy, étant étanche, et le renfort long entre le pouce et l'index donne un excellent grip et une bonne prise dans les travaux les plus exigeants en milieu sec et huileux, et aussi une grade protection à l'abrasion (Label COVERPERF: >20.000 cycles).
CLAW CUT D 500 est fait avec une fibre de polyester recyclé et cértifié RCS (14% du poids total du produit). Sans fibre de verre.
Ce gant est touchscreen, ce qui vous permet de le garder porté tout en utilsant les equipement avec les écrans tactiles.
Traitement Sanitized : prévient le développement des bactéries et des odeurs, et le CLAW CUT D 500 est également hyppoallergénique (test COVERPERF SKINCARE).

Les +

COVERPERF DURABILITY : ABRASION (exceptionnelle résistance à l'usure, >20.000 cycles) et LAVABILITE (performances garanties jusqu'à 5 cycles à 30°) pour une durabilité maximale
COVERPERF SKINCARE : Hypoallergénique pour éviter les irritations
Tricot Jauge 21 sans fibre de verre : Sensation de seconde peau pour une dextérité exceptionnelle
Enduction nitrile palmaire double couche finition sandy : Excellent grip en milieu sec et huileux, étancheité
Renfort pouce-index long : Grip amélioré et évite la déchirure pour une durabilité maximale
RCS : Intégration de matériaux recyclés (14%) pour réduire l'impact environnemental
HOT 1 : Protection chaleur de contact 100°C / 15 sec.
Écran tactile, Sanitized

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
1CLD500006	6	10	100
1CLD500007	7	10	100
1CLD500008	8	10	100
1CLD500009	9	10	100
1CLD500010	10	10	100
1CLD500011	11	10	100
1CLD500012	12	10	100

CONDITIONNEMENT DE VENTE

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Jauge 21

Couleur	Noir
Type de gant	Tricot sans couture
Niveau de l'enduction	Paume
Matière de l'enduction	Nitrile
Finition de l'enduction	lisse
Niveau de l'enduction 2	Paume
Matière de l'enduction 2	nitrile
Finition de l'enduction 2	sandy
Emplacement du renfort	Entre le pouce et l'index
Matériau du renfort	Nitrile
Poignet	Poignet élastique

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0598/PPE/25/3574 Issue 2**

Délivré par SGS Fimko Oy (0598) Takomotie 8 00380 HELSINKI Finland

CE

EN ISO 21420:2020
Dexterity 5
Gants de protection — Exigences générales et méthodes d'essai

EN388:2016 + A1:2018

4.X.4.2.D.
Protection contre les risques mécaniques

ANSI


Résistances aux coupures ANSI/SEA 105-2016 / ASTM F2992M-15

EN407:2020

X.1.X.X.X.X
Gants de protection et autres équipements protecteur de la main contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu)

EN16350:2014
Rv < 1.0 × 10^8Ω
Gants de protection - Propriétés électrostatiques

COVERPERF - Durability/Abrasion resistance


COVERPERF - Durability/Washable


MAJ 03/09/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57