

Réf. 6MER200

Soudure



Les +

Grand champ de vision : 100 x 41mm
Réglage automatique de T9 à T13
Réglage automatique de la teinte en 0,4ms et retour au clair 0,1 à 1,0ms
Alimentation par cellule solaire et pile
Serre-tête confort réglable par crémaillère
Compatible avec lunettes de correction, masques respiratoires...

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
6MER200NSI	-		17

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Boîte brochable

A voir également

VARIANTES



6MER400

DESCRIPTION

Cagoule de soudage MERCURIO 2. Fabrication Europe
Cellule solaire avec temps de changement : 0,4ms - 2 capteurs d'intensité lumineuse - activation à partir de 5 ampères, réglage de la nuance et de la vitesse de retour au clair, serre-tête confort ajustable par crémaillère, Taille du champ de vision : 100x41mm
Alimentation solaire et pile. Polyamide / nylon

SECTEURS

Industries lourdes et de process

Bricolage

Services et distribution

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Soudure à l'arc, MIG, MIC, MAG, air carbone, TIG découpe au PLASMA, soudure à micro-plasma à l'arc

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Cagoule de soudage
Poids	528g
Monture	Nylon
Teinte de soudage	4/ 9-13
Dimensions	100x41mm
Risque principal	Protection de la vue
Couleur	Noir

Caractéristiques Cellule solaire avec temps de changement : 0,4ms - 2 capteurs d'intensité lumineuse activation à partir de 5 ampères, réglage de la nuance et de la vitesse de retour au clair, serre-tête confort ajustable par crémaillère, Taille du champ de vision : 100x41mm
Alimentation solaire et pile. Polyamide / nylon

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type C1766.3PCX

Délivré par ECS (1883) Hüttfeldstraße 50 73430 Aalen Germany

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type C1766.3PCX

Délivré par ECS (1883) Hüttfeldstraße 50 73430 Aalen Germany



EPI CAT. II

EN175:1997

EN379:2003 + A1:2009

Equipement pour les travaux de soudage

Filtres de soudage à échelon de protection variable ou à double échelon de protection

TAMPON DISTRIBUTEUR