coverguard®

Contains polyester (100% RCS recycled)
Certified by Ecocert Greenlife 267872

Műszaki adatlap

CLAW CUT A9 400

Cikksz 1CL9400

Vágás elleni védelem - precíziós munkához



Száraz Körülményekre

Termékelőnyök

VÁGÁS A9 : A világ legmagasabb szintű vágás elleni védelem (ANSI szabvány)
COVERPERF LÉGÁTERESZTŐSÉG : Maximális légáteresztő képesség a maximális kényelem érdekében
COVERPERF TARTÓSSÁG : MOSHATÓSÁG (teljesítmény garantált akár 5 cikluson keresztül 30°-on) a maximális tartósság érdekében
COVERPERF SKINCARE : Hipoallergén a irritációk elkerülése érdekében
18-as kötés üvegszál nélkül : Kényelem és kivételes fogásbiztosság
Nitril sandy tenyérbevonat : Kiváló tapadás száraz és enyhén olajos környezetben
Hosszú hüvelykujj-index megerősítés : Fejlettebb tapadás és megakadályozza a szakítást a maximális tartósság érdekében
RCS : Újrahasznosított anyagok integrálása (16%) a környezeti hatás csökkentése érdekében
HŐ 1 : Hővédő érintkezés meleg alkatrészekkel 100°C / 15 másodperc
Érintőképernyő, sanitized

Leírás

A CLAW CUT termékcsalád egy új generációs vágásálló kesztyű, amelyet azért hoztak létre, hogy megvédjen a legigényesebb munkák során, magas teljesítményszintek (CUT D-től A9-ig) vágásállósággal, és kiváló komfortot, valamint kivételes ügyességet biztosítson minden munkakörnyezetben (száraz, nedves és olajos).

A CLAW CUT A9 400 valódi forradalom a vágások elleni védelem terén, a világ legmagasabb vágásállósági szintjével (CUT A9, az AINSI szabvány szerint).
Ez a kesztyű finom anyagmozgatási munkákhoz készült száraz és enyhén olajos környezetben.
A magas 18-as kötés, párosítva egy rendkívül puha és erős üvegszál, poliészter, acél és spandex alapú szálból készült anyaggal, kivételes komfortot nyújt, miközben rendkívüli teljesítményt biztosít.

A sandy nitril bevonat és a hosszú megerősítés a hüvelykujj és a mutatóujj között kiváló tapadást és jó fogást biztosít. Ez a bevonat nagyon jó légáteresztőséget garantál (COVERPERF címke alatt tesztelve).
A CLAW CUT A9 400 újrahasznosított poliészterből készült, és RCS tanúsítvánnyal rendelkezik (a termék teljes súlyának 16%-a). Üvegszál nélkül.
Ez a kesztyű érintőképernyő kompatibilis, így viselése közben is

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
1CL9400006	6	10	100
1CL9400007	7	10	100
1CL9400008	8	10	100
1CL9400009	9	10	100
1CL9400010	10	10	100
1CL9400011	11	10	100

Műszaki tulajdonságok

Kötés 18

Szín	Fekete
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű
Mártás szintje	Tenyér
Mártás alapanyaga	Nitril
Mártás felülete	Sandy
Megerősítés területe	A hüvelyk- és a mutatóujj között
Megerősítés alapanyaga	Nitril
Mandzsetta típusa	Gumírozott csukló

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0598/PPE/25/3877 Issue 2

A tanúsítványt kiadta SGS Fimko Oy (0598) Takomotie 8 00380 HELSINKI Finland

CE

EN ISO 21420:2020
Dexterity 5
Védőkesztyű - Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN388:2016 + A1:2018



4.X.4.3.F.
Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

ANSI



Vágás elleni védelem a ANSI/SEA 105-2016 / ASTM F2992M-15 szabványok szerint

EN407:2020



X.1.X.X.X.X
Védőkesztyűk és egyéb kézvédő eszközök termikus kockázatok (hő és/vagy tűz) ellen

EN16350:2014
Rv < 1.0 × 10^8Ω
Elektrosztatikus tulajdonságok

COVERPERF - Breathability



Notifikált tanúsító szervezetnél (CTC) bevizsgált kesztyűk, amelyek kiváló légáteresztő képességgel rendelkeznek. 60 mg/cm²/8 óra mérték felett van a termék izzadság elvezetési képessége.

COVERPERF - Durability/Washable



COVERPERF - Skincare
A bőrrel való közvetlen érintkezés után is 48 órán keresztül bőrgyógyászatilag