

Art. 1CRLG

### Schnittschutz - Präzisionsarbeiten

trockene Umgebung



### Das+

Haltbarkeit (Polyamid)  
Optimierte Fingerfertigkeit  
Schmutzabweisend

### Verkaufsverpackung

Art.	Größe	Polybeutel	Karton
1CRLG06	6	5	50
1CRLG07	7	5	50
1CRLG08	8	5	50
1CRLG09	9	5	50
1CRLG10	10	5	50
1CRLG11	11	5	50

### Verpackung

Aufhängbarer Einzelbeutel

Siehe auch

### Variante



1CRHB

### Beschreibung

Grau-meliertes, nahtloses Strickgewebe aus HPPE, Mineralfasern, Polyamid und Elasthan, Handflächenbeschichtung aus schwarzem Nitril-Mikroschaum. Strickbund

### Fachbereiche

- Schwerindustrie
- Leichtindustrie
- Wartung
- Dienstleistungen und Vertrieb

### Anwendungsbeispiele

Handhabung, Zuschnitt und Montage von Teilen. Maschinenbau- und Automobilindustrie (Beschlag, Pressenbeladung, Blech- und Rohteilhandhabung), Bauindustrie (Schneiden und Verlegen von Fliesen, Teppichboden, Zinkblech oder Fliesen und Glas), Glasindustrie, Papierindustrie (Schneiden), Kommunen und Versorgungsbetriebe (Abfallbehandlung), Instandhaltung.

## Technische Merkmale



Maschenzahl 13

Farbe	Grau	Armabschluss	Elastische Ärmelbündchen
Farbe 2	Schwarz		
Form	Handschuh		
Handschuh Umgebung	Trockene, leicht ölige Arbeitsumgebung		
Typ des Handschuhs	nahtlos gestrickt		
Trägermaterial	HPPE, Polyamid und grau meliertem Elastan		
Beschichtungsgrad	Handfläche		
Beschichtungsmaterial	Nitril		
Beschichtungs-ausrüstung	Schaumstoff		

## Normen

Dieser Handschuh entspricht dem Modell der persönlichen Schutzausrüstung, das unter das EG-Musterprüfzeugnis fällt.  
0075/1747/162/11/22/1992

Geliefert von CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe

EN388:2016  
+ A1:2018

4.3.4.4.D.

Schutz vor mechanischen Risiken