

Veste

Veste de pluie Softshell



LES +

LÉGÈRE: 2 couches
 PERFORMANTE: membrane haute performance imper-respirante
 CONFORT: bandes segmentées + doublure mesh
 MODERNE: coupe ajustée

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
5HOT17000L	L	10
5HOT17000M	M	10
5HOT17000S	S	10
5HOT1700XL	XL	10
5HOT1702XL	2XL	10
5HOT1703XL	3XL	10
5HOT1704XL	4XL	10
5HOT1705XL	5XL	10
5HOT1706XL	6XL	10

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Sachet individuel

A voir également

VARIANTES

5HOT16



CONDITIONS DE LAVAGE

Nombre de lavages 10



Tissus

Couleur	Orange HV	Doublure 2	DOUBLURE TAFFETAS : 100% Polyester - 55g/m2 (capuche + poches)
Couleur 2	Marine	Bandes	BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES: Bandes segmentées microbilles : 5cm
Matière	SOFTSHELL 2 COUCHES : 100% Polyester stretch mécanique + Membrane TPU - 100g/m2	Imperméabilité	8 000 mm
Doublure principale	DOUBLURE MESH : 100% Polyester - 80g/m2 (corps + manches)	Respirabilité	5 000 g/m2/24h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Coutures	Coutures étanchées	Poches	1 poche poitrine zippée sous passepoil en Oxford / 2 poches basses zippées sous passepoil / 1 poche manche zippée sous passepoil / 1 poche basse plaquée intérieure zippée
Capuche	Capuche tempête fixe intégrée dans le col / Capuche réglable par scratch + cordon de serrage élastiqué & bloqueurs	Serrage	Bas réglable par cordon élastique & bloqueurs
Col	Col montant / Protège menton	Visibilité	Bandes segmentées: 2 ceintures + 2 brassards/manche
Fermeture	Zip central sous rabat à scratches	Trappe de marquage	Trappe de marquage
Poignets	Poignets semi-élastiqués + Patte de serrage à scratch	Coupe	Coupe Ajustée

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 033/2020/0639

Délivré par CENTEXBEL (0493) Technologiepark - Zwijnaarde- 70 9052 ZWIJNAARDE Belgium



EPI CAT. II

EN343:2003 + A1:2007



3.3

Protection contre la pluie

EN ISO 20471:2013 + A1:2016



CLASS 2 (S + M)
CLASS 3 (L+)

Vêtements haute visibilité

EN343:2019



3.3

Protection contre la pluie

MAJ 23/02/2026