coverguard®

Contains polyester (100% RCS recycled)
Certified by Ecocert Greenlife 267872

Műszaki adatlap

CLAW CUT D 400

Cikksz 1CLD400

Vágás elleni védelem - precíziós munkához



Száraz Körülményekre

Leírás

A CLAW CUT termékcsalád egy új generációs vágásálló kesztyű, amelyet a legigényesebb munkákhoz terveztek, magas vágásállósággal (CUT D-től A9-ig), és kiváló kényelmet, valamint kivételes ügyességet biztosít minden munkakörnyezetben (száraz, nedves és olajos).

A CLAW CUT D 400 modellt finom anyagmozgatási munkákhoz tervezték száraz és enyhén olajos környezetben.
A magas 21-es kötés, amely egy rendkívül puha és erős üvegszál, poliészter és spandex alapú anyagból készült, második bőr érzést nyújt, miközben kiváló vágásvédelmet biztosít (CUT D).
A sandy nitril bevonat és a hosszú megerősítés a hüvelykujj és a mutatóujj között kiváló tapadást és jó fogást biztosít. Ez a bevonat nagyon jó légáteresztőséget garantál (COVERPERF címkével tesztelve), valamint nagy kopásállóságot is (COVERPERF címke: >20.000 ciklus).
A CLAW CUT D 400 újrahasznosított poliészterből készült, és RCS tanúsítvánnyal rendelkezik (a termék összsúlyának 20%-a). Üvegszál nélkül.
Ez a kesztyű érintőképernyő kompatibilis, így viselése közben is használhatja az érintőképernyős eszközöket.
A Sanitized kezelés megakadályozza a baktériumok és szagok fejlődését, és a CLAW CUT D 400 hypoallergén is (COVERPERF SKINCARE teszt).

Termékelőnyök

COVERPERF DURABILITY : ABRAZÍÓ (kiváló kopásállóság, >20.000 ciklus) és MOSHATÓSÁG (teljesítmények garantáltak 5 ciklusig 30°-on) a maximális tartósság érdekében
COVERPERF BREATHIBILITY : Maximális légáteresztés a optimális komfort érdekében
COVERPERF SKINCARE : Hipoallergén az irritációk elkerülése érdekében
Trikó Kötés 21 üvegszál nélkül : Második bőr érzés a kiváló ügyességért
Nitril sandy tenyérbevonat : Kiváló tapadás száraz és enyhén olajos környezetben
Hosszú hüvelykujj-index megerősítés : Továbbfejlesztett grip és megakadályozza a szakítást a maximális tartósság érdekében
RCS : Újrahasznosított anyagok integrálása (20%) a környezeti hatás csökkentése érdekében
HOT 1 : Hővédelem érintkező forró alkatrészek ellen 100°C / 15 másodperc
Érintőképernyő, Sanitized

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
1CLD400006	6	10	100
1CLD400007	7	10	100
1CLD400008	8	10	100
1CLD400009	9	10	100
1CLD400010	10	10	100

Alkalmazási

Műszaki tulajdonságok

Kötés 21

Szín	Fekete
Formai kialakítás	Kesztyű
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű
Alapkesztyű anyaga	HPPE, újrahasznosított poliészter és elasztán alapú 21-es kötésű kötött anyag. Üvegszál nélkül.
Mártás szintje	Tenyér
Mártás alapanyaga	Nitril
Mártás felülete	Sandy
Megerősítés területe	A hüvelyk- és a mutatóujj között
Megerősítés alapanyaga	Nitril

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0598/PPE/25/3573 Issue 2

A tanúsítványt kiadta SGS Fimko Oy (0598) Takomotie 8 00380 HELSINKI Finland

CE — PPE CAT. II

EN ISO 21420:2020 — Védőkesztyű - Általános követelmények és vizsgálati módszerek

Dexterity 5

EN388:2016 + A1:2018 — Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen



4.X.4.2.D.

ANSI — Vágás elleni védelem a ANSI/SEA 105-2016 / ASTM F2992M-15 szabványok szerint



EN407:2020 — Védőkesztyűk és egyéb kézvédő eszközök termikus kockázatok (hő és/vagy tűz) ellen



X.1.X.X.X.X

EN16350:2014 — Elektrosztatikus tulajdonságok

Rv < 1.0 × 10^8Ω

COVERPERF - Breathability — Notifikált tanúsító szervezetnél (CTC) bevizsgált kesztyűk, amelyek kiváló légáteresztő képességgel rendelkeznek. 60 mg/cm²/8 óra mérték felett van a termék izzadság elvezetési képessége.



COVERPERF - Durability/Abrasion resistance — A védőkesztyűt egy notifikált tanúsító szervezetnél (CTC) vizsgálták be és kiváló kopásállósággal rendelkezik, ami több, mint 20 000 ciklust jelent az EN 388 szabvány vizsgálata szerint - szemben az ott szereplő maximális követelménnyel, a 8000 ciklussal.



COVERPERF -