

Réf. 6REF420

Filtres Eurmask

A2P3 R

Les +

UTILISABLE AVEC NEW EURMASK
22102

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Référence	Taille	Sachet	Carton
6REF420NSI			16

CONDITIONNEMENT DE VENTE

>1

Multiple



DESCRIPTION

- Filtre combiné avec pas de vis spécifique , protection A2P3R contre les gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est supérieur à 65 C, les poussières , brouillards et fumées toxiques fines.
- S'utilise uniquement à la paire avec le masque NEW EURMASK 22102 (#7400)
- Cartouche en HDPE, matériaux de filtration en charbon actif et PP non tissé

SECTEURS

Agriculture, sylviculture et pêche
Industries lourdes et de process
Industries légères
Infrastructures, BTP, TP

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Gaz et vapeurs de composés organiques dont le point d'ébullition est > 65 C , et poussières toxiques fines
Pour des utilisations régulières et prolongées en ambiance dangereuse : maintenance industrielle, épandage d'engrais, industrie chimique , application de peinture, menuiserie, filières du bois, de la cimenterie, découpe de métaux
Ne pas utiliser dans un environnement dans lequel la concentration d'oxygène est inférieure à 17 vol. %

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Noir	Risque principal	Protection respiratoire contre les gaz et vapeurs de composés organiques dont le point d'ébullition est > 65 C et poussières toxiques fines
Caractéristiques	A2P3R		
Autres caractéristiques	Cartouche en HDPE, matériaux de filtration en charbon actif et PP non tissé		
Poids	95 g		
Performances	A2P3 R		

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **PPE060AT1729**

Délivrée par ITALCERT (0426) Viale Sarca- 336 20126 - MILANO Italy



EPI CAT. III

EN14387:2004 + A1:2008

Facteur de protection combiné

TAMPON DISTRIBUTEUR