

Vágás elleni védelem - precíziós munkához

Száraz Körülményekre



Termékelőnyök

- COVERPERF DURABILITY: Ultra magas szintű kopásállóság
- * Megerősítés a hüvelykujj és a mutatóujj között
 - * Legmagasabb szintű vágás elleni védelem: F
 - * Kiváló fogásbiztonság
 - * Érintőképernyőhöz is használható

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
1CRUF00007	7	5	50
1CRUF00008	8	5	50
1CRUF00009	9	5	50
1CRUF00010	10	5	50
1CRUF00011	11	5	50
1CRUF00012	12	5	50

Értékesítési csomagolás

Egységenként kiakasztható tasakos csomagolás

Leírás

- * maximális szakítás- és kopásállóságú, a legmagasabb F szintű TDM vágásbiztonsággal, 13-as kötésű, kényelmes, multiszál (HPPE, poliészter és spandex alapanyagú) fekete védőkesztyű
- * tenyerén csúszásbiztos fekete habosított nitril mártás
- * nitril megerősítés a mutató- és hüvelykujj között
- * érintőképernyőhöz is alkalmazható, kényelem és magas szintű fogásbiztonság

Alkalmazási ágazatok

Kőnyűipar

Karbantartás

Transzport és logisztika

Alkalmazási területek

Száraz vagy enyhén olajos környezetben - magas mechanikai kockázattal járó munkákhoz - üveg-, autó- vagy repülőgépipar, fröccsöntés, kivitelezés, logisztika, csomagolás...

Műszaki tulajdonságok



Kötés 13

Szín	Fekete
Szín 2	Fekete
Formai kialakítás	Kesztyű
Kesztyűk használati környezete	Száraz és enyhén olajos körülmények
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű
Alapkesztyű anyaga	HDPE, poliészter, spandex
Mártás szintje	Tenyér
Mártás alapanyaga	Nitril
Mártás felülete	Habosított
Megerősítés területe	A hüvelyk- és a mutatóujj között
Megerősítés alapanyaga	Nitril
Mandzsetta típusa	Gumírozott csukló

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/162/07/20/1925

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN388:2016



4.X.4.3.F.

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

ANSI



Vágás elleni védelem a ANSI/SEA 105-2016 / ASTM F2992M-15 szabványok szerint

COVERPERF -
Durability/Abrasion resistance



A védőkesztyűt egy notifikált tanúsító szervezetnél (CTC) vizsgálták be és kiváló kopásállósággal rendelkezik, ami több, mint 20 000 ciklust jelent az EN 388 szabvány vizsgálata szerint - szemben az ott szereplő maximális követelménnyel, a 8000 ciklussal.

Disztribútori bélyegző

MAJ 10/07/2023