

Vágás elleni védelem - precíziós munkához

Száraz Körülményekre



Termékelőnyök

* anatómiailag kialakított gumírozott csukló rész* aramid szálak cérna* kesztyűvel viselhető* vágás és hő elleni védelem

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
1CSLE00450	45cm	12	120

Értékesítési csomagolás

Egységenként kiakasztható tasakos csomagolás

Lásd még

Változat



1CSLE006

Leírás

* C szintű TDM vágásbiztonságú, 13-as kötésű, multiszálas (HPPE, szintetikus szálak, poliamid és elasztán alapanyagú) 45 cm hosszú karvédő

* vállrésznél tépőzáras rögzítés * hüvelykujj behelyezésével szorosabban illeszkedő védőkesztyű kompatibilis mandzsetta

* hőálló tulajdonság: 100°C / 15sec

EN 388:2016 +A1:2018 3.3.4.X.C.

EN 407:2004 X.1.X.X.X.X

Alkalmazási ágazatok

Nehézipar

Könnyűipar

Transzport és logisztika

Szolgáltatások és kereskedelem
(üzletek, hotelek, éttermek, tisztító,
autószerelő, stb)

Alkalmazási területek

Általános használatra: hő és vágás elleni védelemmel. Autóipar, fémgyártás, lemezgyártás, fémbélyegzés, újrahasznosítás, összeszerelés, üveg szállítása, kezelése, cellulóz- és papírfeldolgozás ...

Műszaki tulajdonságok



Kötés 13

Szín	Szürke
Szín 2	Fekete
Formai kialakítás	Karvédő
Kesztyűk használati környezete	Száraz körülmények
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű
Alapkesztyű anyaga	HDP, poliészter, elasztán
Mártás alapanyaga	Nélkül
Cérna anyaga	Para-aramid

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/162/08/22/1573

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

EN388:2016
+ A1:2018

3.3.4.X.C.

EN407:2020



X.1.X.X.X

Védőkesztyű - Általános követelmények és vizsgálati módszerek

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

Védőkesztyűk és egyéb kézvédő eszközök termikus kockázatok (hő és/vagy tűz) ellen