coverguard®

Contains polyester (100% RCS recycled)
Certified by Ecocert Greenlife 267872

Műszaki adatlap

CLAW CUT F 500

Cikksz 1CLF500

Vágás elleni védelem - precíziós munkához



Olajos Körülményekre

CUT F | ANSI A6 | OEKO TEX STANDARD 100 | SANITIZED | HOT 1

Termékelőnyök

COVERPERF DURABILITY : MOSHATÓSÁG (teljesítmény garantált 5 ciklusig 40°-on) a maximális tartósság érdekében
COVERPERF SKINCARE : Hipoallergén az irritációk elkerülése érdekében
CUT F : Maximális vágás elleni védelem (EN388 szabvány)
21-es kötés üvegszál nélkül : Második bőr érzés a kivételes ügyességért
Két rétegű nitril tenyér bevonat szemcsézett / homokszerű felület : Kiváló tapadás száraz és olajos környezetben, vízállóság
Hosszú hüvelykujj-index megerősítés : Fejlettebb grip és megakadályozza a szakítást a maximális tartósság érdekében
RCS : Újrahasznosított anyagok integrálása (16%) a környezeti hatás csökkentése érdekében
HOT 1 : Hővédő védelem érintkezési hőmérsékleten 100°C / 15 másodperc. Érintőképernyő, sanitized

Leírás

A CLAW CUT termékcsalád egy új generációs vágásálló kesztyű, amelyet a legigényesebb munkákhoz terveztek, magas vágásállósági szinttel (CUT D-től A9-ig), és kiváló kényelmet, valamint kivételes ügyességet biztosít minden munkakörnyezetben (száraz, nedves és olajos).

A CLAW CUT F 500 modell finom anyagmozgatásra lett kifejlesztve száraz és olajos környezetben.
A magas 21-es kötés, amely egy rendkívül puha és erős üvegszál, poliészter, acél és spandex alapú anyagból készült, második bőr érzést nyújt, miközben maximális vágásvédelmet biztosít (CUT F, az EN388 szabvány szerint).

A nitril dupla rétegű tenyérbevonat szemcsézett felülettel vízálló, és a hosszú megerősítés a hüvelykujj és a mutatóujj között kiváló tapadást és jó fogást biztosít a legigényesebb munkák során száraz és olajos környezetben.

A CLAW CUT F 500 újrahasznosított poliészterből készült, és RCS tanúsítvánnyal rendelkezik (a termék összsúlyának 16%-a). Üvegszál nélkül.

Ez a kesztyű érintőképernyő kompatibilis, így viselése közben is használhatja a képernyős berendezéseket.

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
1CLF500006	6	10	100
1CLF500007	7	10	100
1CLF500008	8	10	100
1CLF500009	9	10	100
1CLF500010	10	10	100
1CLF500011	11	10	100
1CLF500012	12	10	100

Értékesítési csomagolás

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144

Műszaki tulajdonságok

Kötés 21

Szín	Fekete
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű
Mártás szintje	Tenyér
Mártás alapanyaga	Nitril
Mártás felülete	Sima
Mártás szintje 2	Tenyér
Mártás alapanyaga 2	Nitril
Mártás felülete 2	Sandy
Megerősítés területe	A hüvelyk- és a mutatóujj között
Megerősítés alapanyaga	Nitril
Mandzsetta típusa	Gumírozott csukló

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0598/PPE/25/3576 Issue 2

A tanúsítványt kiadta SGS Fimko Oy (0598) Takomotie 8 00380 HELSINKI Finland

CE

EN ISO 21420:2020 — Védőkesztyű - Általános követelmények és vizsgálati módszerek

Dexterity 5

EN388:2016 + A1:2018 — Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen



4.X.4.2.F.

ANSI — Vágás elleni védelem a ANSI/SEA 105-2016 / ASTM F2992M-15 szabványok szerint



EN407:2020 — Védőkesztyűk és egyéb kézvédő eszközök termikus kockázatok (hő és/vagy tűz) ellen



X.1.X.X.X.X

EN16350:2014 — Elektrosztatikus tulajdonságok

Rv < 1.0 × 10^8Ω

COVERPERF - Durability/Abrasion resistance

COVERPERF - Durability/Washable



COVERPERF - Skincare

MAJ 03/09/2026

