

### Vágás elleni védelem - precíziós munkához



#### Leírás

A CLAW CUT termékcsalád egy új generációs vágásálló kesztyű, amelyet a legigényesebb munkákhoz terveztek, magas vágásállósági szinttel (CUT D-től A9-ig), és kiváló kényelmet, valamint kivételes ügyességet biztosít minden munkakörnyezetben (száraz, nedves és olajos).

A CLAW CUT F 500 modell finom anyagmozgatásra lett kifejlesztve száraz és olajos környezetben.

A magas 21-es kötés, amely egy rendkívül puha és erős üvegszál, poliészter, acél és spandex alapú anyagból készült, második bőr érzést nyújt, miközben maximális vágásvédelmet biztosít (CUT F, az EN388 szabvány szerint).

A nitril dupla rétegű tenyérbevonat szemcsézett felülettel vízálló, és a hosszú megerősítés a hüvelykujj és a mutatóujj között kiváló tapadást és jó fogást biztosít a legigényesebb munkák során száraz és olajos környezetben.

A CLAW CUT F 500 újrahasznosított poliészterből készült, és RCS tanúsítvánnyal rendelkezik (a termék összsúlyának 16%-a). Üvegszál nélkül.

Ez a kesztyű érintőképernyő kompatibilis, így viselése közben is használhatja a képernyős berendezéseket.

### Olajos Körülményekre



### Termékelőnyök

**COVERPERF DURABILITY : MOSHATÓSÁG**  
(teljesítmény garantált 5 ciklusig 40°-on) a maximális tartósság érdekében

**COVERPERF SKINCARE :** Hipoallergén az irritációk elkerülése érdekében

**CUT F :** Maximális vágás elleni védelem (EN388 szabvány)

21-es kötés üvegszál nélkül : Második bőr érzés a kivételes ügyességért

Két rétegű nitril tenyér bevonat szemcsézett / homokszzerű felület : Kiváló tapadás száraz és olajos környezetben, vízállóság

Hosszú hüvelykujj-index megerősítés :

Fejlettebb grip és megakadályozza a szakítást a maximális tartósság érdekében  
**RCS :** Újrahasznosított anyagok integrálása (16%) a környezeti hatás csökkentése érdekében

**HOT 1 :** Hővédő védelem érintkezési hőmérsékleten 100°C / 15 másodperc.

Érintőképernyő, sanitized

#### Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
1CLF500006	6	10	100
1CLF500007	7	10	100
1CLF500008	8	10	100
1CLF500009	9	10	100
1CLF500010	10	10	100
1CLF500011	11	10	100
1CLF500012	12	10	100

#### Értékesítési csomagolás

## Műszaki tulajdonságok



Kötés 21

Szín	Fekete
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű
Mártás szintje	Tenyér
Mártás alapanyaga	Nitril
Mártás felülete	Sima
Mártás szintje 2	Tenyér
Mártás alapanyaga 2	Nitril
Mártás felülete 2	Sandy
Megerősítés területe	A hüvelyk- és a mutatóujj között
Megerősítés alapanyaga	Nitril
Mandzsetta típusa	Gumírozott csukló

## Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.  
0598/PPE/25/3576 Issue 1

A tanúsítványt kiadta SGS Fimko Oy (0598) Takomotie 8 00380 HELSINKI Finland



EN ISO 21420:2020

EN388:2016  
+ A1:2018

4.X.4.2.F.

ANSI



EN407:2020



X.1.X.X.X

EN16350:2014

COVERPERF -  
Durability/Abrasion resistanceCOVERPERF -  
Durability/Washable

COVERPERF - Skincare



MAJ 03/04/2026

Védőkesztyű - Általános követelmények és vizsgálati módszerek

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

Vágás elleni védelem a ANSI/SEA 105-2016 / ASTM F2992M-15 szabványok szerint

Védőkesztyűk és egyéb kézvédő eszközök termikus kockázatok (hő és/vagy tűz) ellen

Elektrosztatikus tulajdonságok