

Réf. 1CRFG

Coupure - Travaux de précision

Milieu sec



CUT
B

Les +

Bonne dextérité
Grip
Durabilité (polyamide)
Peu salissant

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
1CRFG06	6	5	50
1CRFG07	7	5	50
1CRFG08	8	5	50
1CRFG09	9	5	50
1CRFG10	10	5	50
1CRFG11	11	5	50

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Emballage individuel brochant

DESCRIPTION

Gant anti-coupure assurant une bonne dextérité et un bon grip. Le tricot à base de polyamide offre une durabilité au produit. Le gant est assuré sans silicone. Peu salissant, il est idéal pour la manipulation et le montage de petites pièces, pour des travaux dans le bâtiment et la logistique. Recommandé en milieu sec. EUROCUT P300 anti-coupure Tricot sans couture HPPE, polyamide, élasthanne gris chiné, enduction palmaire en PU gris, Jauge 13

SECTEURS

Industries lourdes et de process
(sidérurgie, métallurgie, papier, béton, plâtre...)

Industries légères (textile, cuir, plasturgie, caoutchouc, meubles, luxe...)

Maintenance

Services et distribution (magasins, hôtels/restaurants, nettoyage, garages...)

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Manipulation et montage de petites pièces, de plaques métalliques, de tuiles et volume verrier, travail sur presse moyenne, pose de carrelage, fabrication d'appareils électroménagers, manipulation de carton et papier, collecte et manutention de déchets.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Jauge 13

Couleur	Gris	Poignet	Poignet élastique
Couleur 2	Gris		
Forme	Gant		
Environnement	Milieu sec		
Type de gant	Tricot sans couture		
Matériau du support	Tricot à base de HPPE, polyamide et élasthanne gris chiné		
Niveau de l'enduction	Paume		
Matière de l'enduction	PU		
Finition de l'enduction	lisse		

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type
0075/1747/162/05/16/0534

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Exigences générales pour les gants de protection

EN388:2016



4.X.4.2.B.

Protection contre les risques mécaniques

TAMPON DISTRIBUTEUR