

Vágás elleni védelem - precíziós munkához

Száraz Körülményekre



Termékelőnyök

Anatómiailag kialakított gumírozott csuklórész
Kesztyűvel való viselésre kialakítva
Termikus védelem: 100°C 15 másodpercig
1 darab

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
1CSLE00600	60cm	12	120

Értékesítési csomagolás

Egységenként kiakasztható tasakos csomagolás

Lásd még

Változat



1CSLE004

Leírás

C szintű TDM vágásbiztosságú, 13-as kötésű, multiszálal (HPPE, szintetikus szálak, poliamid és elasztán alapanyagú) 60 cm hosszú karvédő, vállrészénél tépőzáras rögzítéssel

Hüvelykujj behelyezésével szorosabban illeszkedő védőkesztyű kompatibilis mandzsetta

Hossza: 600mm

1 darab

Alkalmazási ágazatok

Nehézipar

Könnyűipar

Transzport és logisztika

Szolgáltatások és kereskedelem
(üzletek, hotelek, éttermek, tisztító,
autószerelő, stb)

Alkalmazási területek

Általános használatra: hő és vágás elleni védelemmel. Autóipar, fémgyártás, lemezgyártás, fémbélyegzés, újrahasznosítás, összeszerelés, üveg szállítása, kezelése, cellulóz- és papírfeldolgozás ...

Műszaki tulajdonságok



Kötés 13

Szín	Szürke
Szín 2	Fekete
Formai kialakítás	Karvédő
Kesztyűk használati környezete	Száraz körülmények
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű
Alapkesztyű anyaga	HDPa, poliészter, elasztán
Cérna anyaga	Para-aramid

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/162/08/22/1573

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

EN ISO 21420:2020

EN388:2016

+ A1:2018



3.3.4.X.C.

EN407:2020



X.1.X.X.X

Védőkesztyű - Általános követelmények és vizsgálati módszerek

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

Védőkesztyűk és egyéb kézvédő eszközök termikus kockázatok (hő és/vagy tűz) ellen