

Vágás elleni védelem - precíziós munkához

Száraz Körülményekre



Termékelőnyök

- COVERPERF DURABILITY: Ultra magas szintű kopásállóság
- * Legmagasabb szintű vágás elleni védelem: F
 - * Kontakt hő elleni védelem: 100°C / 15 sec
 - * Érintőképernyőhöz is használható
 - * Megerősítés a hüvelyk-, és a mutatóujj között
 - * Második bőr érzet: kényelem és magas szintű fogásbiztosság

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
1CUFF00007	7	10	100
1CUFF00008	8	10	100
1CUFF00009	9	10	100
1CUFF00010	10	10	100
1CUFF00011	11	10	100
1CUFF00012	12	10	100

Értékesítési csomagolás

Egységenként kiakasztható tasakos csomagolás

Leírás

- * maximális szakítás- és kopásállóságú, a legmagasabb F szintű TDM vágásbiztossággal, 18-as kötésű, vékony multiszálal (HDPE, para-aramid és spandex alapanyagú) fekete védőkesztyű
- * tenyerén csúszásbiztos fekete mikrohabsított nitril mártás
- * nitril megerősítés a mutató- és hüvelykujj között
- * 100°C kontakt hőhatásnál 15 sec időtartamig nyújt védelmet

Alkalmazási ágazatok

Nehézipar
Könnyűipar
Karbantartás

Alkalmazási területek

Száraz vagy enyhén olajos környezetben - magas mechanikai kockázattal járó munkákhoz - üveg-, autó- vagy repülőgépipar, fröccsöntés, kivitelezés, logisztika, csomagolás...

Műszaki tulajdonságok



Kötés 18

Szín	Fekete
Szín 2	Fekete
Formai kialakítás	Kesztyű
Kesztyűk használati környezete	Száraz körülmények
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű
Alapkesztyű anyaga	HPPE, kevlár, akril, spandex.
Mártás szintje	Tenyér
Mártás alapanyaga	Nitril
Mártás felülete	Mikrohabosított
Megerősítés területe	A hüvelyk- és a mutatóujj között
Megerősítés alapanyaga	Nitril

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. 2777/11720-04/E08-01

A tanúsítványt kiadta SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

Védőkesztyű - Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN388:2016
+ A1:2018

4 . X . 4 . 2 F

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

ANSI



Vágás elleni védelem a ANSI/SEA 105-2016 / ASTM F2992M-15 szabványok szerint

EN407:2020



X . 1 . X . X . X X

Védőkesztyűk és egyéb kézvédő eszközök termikus kockázatok (hő és/vagy tűz) ellen

COVERPERF -
Durability/Abrasion resistance

A védőkesztyűt egy notifikált tanúsító szervezetnél (CTC) vizsgálták be és kiváló kopásállósággal rendelkezik, ami több, mint 20 000 ciklust jelent az EN 388 szabvány vizsgálata szerint - szemben az ott szereplő maximális követelménnyel, a 8000 ciklussal.