coverguard®

Műszaki adatlap

EUROCUT N300

Cikksz 1CUNC00

Vágás elleni védelem - precíziós munkához









Száraz Körülményekre

CUT C | ANSI A3

Termékelőnyök

mechanikai védelem,
magas vágás és csúszás elleni védelem,
nagyfokú fogásbiztosság

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
1CUNC00007	7	5	50
1CUNC00008	8	5	50
1CUNC00009	9	5	50
1CUNC00010	10	5	50
1CUNC00011	11	5	50
1CUNC00012	12	5	50

Értékesítési csomagolás

Egységenként kiakasztható tasakos csomagolás

Leírás

Kék, HDPE-vel, poliészterrel és elasztánnal erősített 13 kötésű kesztyű.
Tenyerény fekete nitril hab.
A hüvelyk- és mutatóujj között nitrillel erősített hajlat.
Kötött mandzsetta.

Lásd még

Változat



1CUCC00

Alkalmazási ágazatok

- Nehézipar
- Könnyűipar
- Infrastruktúra és építőipar
- Transzport és logisztika

Alkalmazási területek

Használat száraz vagy enyhén olajos környezetben, alkatrészek összeszerelése, gépipar, autóipar, üvegipar, építőipar, közmunkák és közszolgáltatások, karbantartás, famegmunkálás stb.

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144

Műszaki tulajdonságok

Kötés 13

Szín	Kék	**Mandzsetta típusa**	Gumírozott csukló
Szín 2	Fekete		
Formai kialakítás	Kesztyű		
Kesztyűk használati környezete	Száraz és enyhén olajos körülmények		
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű		
Alapkesztyű anyaga	HDPE / poliészter / elasztán		
Mártás szintje	Tenyér		
Mártás alapanyaga	Nitril		
Mártás felülete	Habosított		
Megerősítés területe	A hüvelyk- és a mutatóujj között		
Megerősítés alapanyaga	Nitril		

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/162/03/25/0712

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE — EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020 — Védőkesztyű - Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN388:2016 + A1:2018 — Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen



4.X.4.3.C.

ANSI — Vágás elleni védelem a ANSI/SEA 105-2016 / ASTM F2992M-15 szabványok szerint



MAJ 20/05/2025