

Sisakra Szerelhető Fültok



Termékelőnyök

- * rugalmas, erősített ABS sisakra szerelhető fültok; magas védelmi szint, SNR 30 dB
- * poliamid adapter állítható POM (polioximetilén) karral
- * mindegyik Coverguard sisakhoz alkalmazható (Albatros, GP3000 (Goeland), Classic Opus)
- * fémmentes és nagyon könnyű - 301 g

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
6MX3000NSI	-		20

Értékesítési csomagolás



Akasztható egyenkénti csomagolás

Leírás

- * rugalmas, erősített, fekete és fluo sárga ABS sisakra szerelhető fültok; magas védelmi szint, SNR 30 dB
- * kényelmes, fekete bőrerezetű PVC párnázott belső; poliamid adapter állítható POM (polioximetilén) karral
- * mindegyik Coverguard sisakhoz alkalmazható (Albatros, GP3000 (Goeland), Classic Opus)
- * fémmentes – elektrosztatikus környezetben is használható; nagyon könnyű - 301 g

Alkalmazási ágazatok

Földművelés, erdészet és halászat

Olaj- és gázkitermelés

Nehézipar (acél-és fém megmunkálás, papíripar, beton, gipsz, stb)

Energiaipar

Regionális/közhasznú hatóságok (karbantartás, hulladékkezelés, stb)

Infrastruktúra és építőipar

Alkalmazási területek

Építkezések és termelési, gyártási területek

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete
Szín 2	Neonsárga
Jellemzők	
Súly	301g
SNR	30dB
H	34
L	21
M	27
Fültkagyló alapanyaga	ABS
Fülpárna	Bőrérzetű PVC
Főbb kockázatok dB	Intenzív zajok hatásának megelőzése 30dB

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **2777/13327-01/E08-01**

A tanúsítványt kiadta SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. III

EN352-1:2002

Fültkok

EN352-3:2002

Ipari védősisakra szerelt fültkok

Disztribútori bélyegző