coverguard®

Contains polyester (100% RCS recycled)
Certified by Ecocert Greenlife 267872

Műszaki adatlap

CLAW CUT F 707

Cikksz 1CLF707

Vágás elleni védelem - precíziós munkához



Nedves Körülmények

Termékelőnyök

COVERPERF DURABILITY : MOSHATÓSÁG (teljesítmény garantált 5 ciklusig 30°-on) a maximális tartósság érdekében
CUT F : Maximális vágás elleni védelem (EN388 szabvány)
18-as kötés üvegszál nélkül : Kényelem és kivételes ügyesség
Kétszeres latex bevonat (3/4 sima + tenyér szemcsézett / homokszerű felület) : Kiváló tapadás száraz és nedves környezetben és vízállóság
RCS : Újrahasznosított anyagok integrálása (16%) a környezeti hatás csökkentése érdekében
HOT 1 : Hővédő védelem érintkezés esetén 100°C / 15 mp.
Érintőképernyő
sanitized

Leírás

A CLAW CUT termékcsalád egy új generációs vágásálló kesztyű, amelyet a legigényesebb munkákhoz terveztek, magas vágásállósággal (CUT D-től A9-ig), és kiváló komfortot, valamint kivételes ügyességet biztosít minden munkakörnyezetben (száraz, nedves és olajos).

A CLAW CUT F 707 modellt finom anyagmozgatási munkákhoz tervezték száraz és nedves környezetben.
A magas 18-as kötés, amely egy rendkívül puha és erős üvegszál, poliészter és spandex alapú anyagból készült, kivételes komfortot nyújt, miközben maximális vágásvédelmet biztosít (CUT F, az EN388 szabvány szerint).
A dupla rétegű latex bevonat (3/4 sima + tenyér homokszerű felülettel) vízálló, kiváló tapadást és jó fogást biztosít a legigényesebb munkák során száraz és nedves környezetben.
A CLAW CUT F 707 újrahasznosított poliészterből készült, RCS tanúsítvánnyal (a termék összsúlyának 16%-a). Üvegszál nélkül.
Ez a kesztyű érintőképernyő kompatibilis, így viselése közben is használhatja a képernyős berendezéseket.
Sanitized kezelés: megakadályozza a baktériumok és szagok fejlődését.

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
1CLF707006	6	10	100
1CLF707007	7	10	100
1CLF707008	8	10	100
1CLF707009	9	10	100
1CLF707010	10	10	100
1CLF707011	11	10	100
1CLF707012	12	10	100

Értékesítési csomagolás

x1

Egységenként kiskereskedelmi akasztóval

Alkalmazási ágazatok

Műszaki tulajdonságok

Kötés 18

Szín	Fekete
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű
Mártás szintje	3/4
Mártás alapanyaga	Latex
Mártás felülete	Sima
Mártás szintje 2	Tenyér
Mártás alapanyaga 2	Latex
Mártás felülete 2	Sandy
Mandzsetta típusa	Gumírozott csukló

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0598/PPE/25/3578 Issue 1

A tanúsítványt kiadta SGS Fimko Oy (0598) Takomotie 8 00380 HELSINKI Finland

CE

EN ISO 21420:2020	Védőkesztyű - Általános követelmények és vizsgálati módszerek
EN388:2016 + A1:2018  3.X.4.2.F.	Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen
ANSI 	Vágás elleni védelem a ANSI/SEA 105-2016 / ASTM F2992M-15 szabványok szerint
EN407:2020  X.1.X.X.X.X	Védőkesztyűk és egyéb kézvédő eszközök termikus kockázatok (hő és/vagy tűz) ellen
EN16350:2014	Elektrosztatikus tulajdonságok
COVERPERF - Durability/Washable 	

MAJ 05/08/2026