

Réf. 1CRLG

Coupure - Travaux de précision

Milieu sec



NEW
LOOK



Les +

Durabilité (polyamide)
Bon grip dans le milieu sec et légèrement
huileux
Dextérité optimisée
Peu salissant

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
1CRLG06	6	5	50
1CRLG07	7	5	50
1CRLG08	8	5	50
1CRLG09	9	5	50
1CRLG10	10	5	50
1CRLG11	11	5	50

DESCRIPTION

Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, fibres minérales, polyamide et élasthanne, jauge 13,
Enduction palmaire en micro-mousse de nitrile noire.
Poignet tricot

SECTEURS

Industries lourdes et de process
Industries légères
Maintenance
Services et distribution

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Manipulation, découpe et montage de pièces, ferrage, chargement de presses, manipulation de tôles et pièces non ébarbées, découpe et pose de carrelage, de moquette, de tôles de zinc ou tuiles et pose de vitrages, industrie du verre, industrie du papier (découpe), manutention de déchets, maintenance.

CONDITIONNEMENT DE VENTE

Sachet individuel brochable

A voir également

VARIANTES



1CRHB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Jauge 13

Couleur	Gris
Couleur 2	Noir
Forme	Gant
Environnement	Milieu sec, légèrement huileux
Type de gant	Tricot sans couture
Matériau du support	HPPE polyamide élasthanne
Niveau de l'enduction	Paume
Matière de l'enduction	Nitrile
Finition de l'enduction	Mousse
Poignet	Poignet élastique

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0075/1747/162/11/22/1992

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

EN388:2016
+ A1:2018



4.X.4.3.D.

Gants de protection — Exigences générales et méthodes d'essai

Protection contre les risques mécaniques