

Vágás elleni védelem - precíziós munkához

Száras Körülményekre



## Termékelőnyök

- \* legmagasabb szintű vágásbiztonság
- \* érintőképernyőhöz is használható
- \* Kiváló fogásbiztonság
- \* Hőszigetelést biztosít 15 másodpercig. 100 ° C-on

## Csomagolás

| Cikksz     | Méret | Zacskó | Karton |
|------------|-------|--------|--------|
| 1CUPF00007 | 7     | 10     | 100    |
| 1CUPF00008 | 8     | 10     | 100    |
| 1CUPF00009 | 9     | 10     | 100    |
| 1CUPF00010 | 10    | 10     | 100    |
| 1CUPF00011 | 11    | 10     | 100    |

## Értékesítési csomagolás

Egységenként kiakasztható tasakos csomagolás

## Leírás

Szürke, HDPE-vel erősített kesztyű  
Tenyerén fekete kopásálló PU mártás  
Nitril megerősítés a mutató- és hüvelykujj között  
Minősítéssel OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH

Alkalmazási  
ágazatok

Könnyűipar

Karbantartás

Szolgáltatások és kereskedelem  
(üzletek, hotelek, éttermek, tisztító,  
autószerelő, stb)

## Alkalmazási területek

Száras és kissé olajos környezetben,  
mechanikai és hőhatások elleni  
védelemmel, ajánlott az üveg-, az  
autóipar, a repülőgépgyártás, az  
építőipar, műanyaggyártás,  
csomagolástechnika és a logisztika  
területére...

## Műszaki tulajdonságok



Kötés 13

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Szín                           | Szürke                           |
| Szín 2                         | Fekete                           |
| Formai kialakítás              | Kesztyű                          |
| Kesztyűk használati környezete | Száraz körülmények               |
| Kesztyű típusa                 | Varrás nélküli kötött kesztyű    |
| Alapkesztyű anyaga             | HDPE, poliészter, elasztán       |
| Mártás szintje                 | Tenyér                           |
| Mártás alapanyaga              | PU                               |
| Mártás felülete                | Sima                             |
| Megerősítés területe           | A hüvelyk- és a mutatóujj között |
| Megerősítés alapanyaga         | Nitril                           |

## Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.  
0075/1747/162/05/20/1556

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

+ A1:2024

EN388:2016

+ A1:2018



4.X.4.4.F.

ANSI



EN407:2020



X.1.X.X.X

Védőkesztyű - Általános követelmények és vizsgálati módszerek

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

Vágás elleni védelem a ANSI/SEA 105-2016 / ASTM F2992M-15 szabványok szerint

Védőkesztyűk és egyéb kézvédő eszközök termikus kockázatok (hő és/vagy tűz) ellen