

Vágás elleni védelem - precíziós munkához

Nedves Körülményekre



Termékelőnyök

Jó tapadás és folyadékszigetelés nedves környezetben
Megnövelt élettartam
Teljesen mártott ujjak
Ergonomikus kialakítás
Jól látható (Hi-Viz)

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
1CUXD00007	7	5	50
1CUXD00008	8	5	50
1CUXD00009	9	5	50
1CUXD00010	10	5	50
1CUXD00011	11	5	50
1CUXD00012	12	5	50

Értékesítési csomagolás

Egységenként kiakasztható tasakos csomagolás

Leírás

Narancssárga varrás nélküli 13-mas kötésű kesztyű HDPE-vel, poliészterrel és elasztánnal erősítve.

Duplán mártott, ökölcsontig sima latex mártás, fekete latex hab tenyér rész.

Ergonomikus kialakítás

Kötött mandzsetta

Alkalmazási ágazatok

Nehézipar

Könnyűipar

Karbantartás

Transzport és logisztika

Alkalmazási területek

Száraz vagy vizes környezetben történő használat - gépészeti és autóiipari ágazatok, üvegipar, egyéb más iparágak és kültéri munkák (karbantartás vizes területen, szabadban, kertészkedés, szőlészet, gazdálkodás), hulladékgyűjtés, válogatás...

Műszaki tulajdonságok



Kötés 13

Szín	Narancs	Mandzsetta típusa	Gumírozott csukló
Szín 2	Fekete		
Formai kialakítás	Kesztyű		
Kesztyűk használati környezete	Nedves körülmények		
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű		
Alapkesztyű anyaga	HPPE, poliamid, elasztán		
Mártás szintje	3/4		
Mártás alapanyaga	Latex		
Mártás felülete	Sima		
Mártás szintje 2	Tenyér		
Mártás alapanyaga 2	Latex		
Mártás felülete 2	Sandv		

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/162/03/25/0719

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

+ A1:2024

EN388:2016

+ A1:2018



3.X.4.3.D.

ANSI



Védőkesztyű - Általános követelmények és vizsgálati módszerek

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

Vágás elleni védelem a ANSI/SEA 105-2016 / ASTM F2992M-15 szabványok szerint