coverguard®

Műszaki adatlap

TIGER HIGH

Cikksz 6TIHS00

Védőszemüveg



K N UV 22G

Termékelőnyök

Extra védelmi szint
Puha szemöldökvédő és szárak
Szabvány szerinti prémium karcmentes (K) és prémium páramentes lencse (N)
Megfelelő illeszkedés
Állítható dölésszögű szárak
Viselési kényelem
Kétkomponensű Airflex szár - bármilyen fejmérethez optimálisan illeszkedik.
Könnyű (22 g) a hosszú viselési idő érdekében
Kényelmes orrnyereg

Leírás

* füstszínű, karc- (K), páramentes (N) és UV védelemmel rendelkező polikarbonát lencse* Airflex két komponensű, állítható dőlésszögű puha és rugalmas szárak* kényelmes orrnyereg* TPR alapanyagú speciális homlokvédő

Alkalmazási ágazatok

- Nehézipar
- Mechanikai gyártás
- Könnyűipar
- Regionális/közhasznú hatóságok
- Karbantartás
- Infrastruktúra és építőipar
- Építőipari szakmunka
- DIY
- Transzport és logisztika

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
6TIHS00NSI	-	10	100

Értékesítési csomagolás



Egységenként kiakasztható tasakos csomagolás

Lásd még

Változat



6TIHC00



6TIHI00

Műszaki tulajdonságok

Formai kialakítás	Védőszemüveg
Szín	Szürke
Szín 2	Lime
Súly	22g
Lencse	1,6 mm vastag polikarbonát
Lencse jelölése	5-3.1 1FTKN
Keret	Polikarbonát + TPR
Keret jelölése	FTK
Szárak alapanyag	Polikarbonát + TPR
Szárak	Állítható dölésszögű
Szinezés	Napfény
Főbb kockázatok Jellemzők	Mechanikai hatások elleni védelem Napfény sugárzás elleni védelem Szabvány szerinti karcmentesség (K) Szabvány szerinti páramentesség (N)

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **AC 21055 Rev. 1**

A tanúsítványt kiadta CERTOTTICA (2008) Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy

CE EPI CAT. II

EN166:2001	Követelmények (optikai osztályozás, általános és mechanikai kockázatok illetve mechanikai hatások elleni védelem
EN 172:1994 + A1 :2000 + A2:2001	Napfényszűrők ipari használatra

MAJ 30/03/2026

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144