

Védőszemüveg



AS

N

UV

18G

Termékelőnyök

Pontos illesztés

- Állítható dőlésszögű száruk

Viselési kényelem

- Többkomponensű Airflex szár -
bármilyen fejmérethez optimálisan
illeszkedik

- Könnyű (18 g) a hosszú viselési idő
érdekében

- Állítható ornyereg

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
6TIMS00NSI	-	10	100

Értékesítési csomagolás



Egységenként kialakítható tasakos csomagolás

Lásd még

Változat



6TIMC00

Leírás

* füstszínű, páramentes (N), karcolás gátló bevonattal és UV védelemmel rendelkező polikarbonát lencse* Airflex két komponensű, állítható dőlésszögű puha és rugalmas száruk* állítható, kényelmes ornyereg

Alkalmazási
ágazatok

Műszaki tulajdonságok

Formai kialakítás	Védőszemüveg	Keret jelölése	FT
Szín	Szürke	Szárak alapanyag	Polikarbonte + TPR
Szín 2	Lime	Szárak	Állítható dőlésszögű
Súly	18g	Szinezés	Napfény
Lencse	1,6 mm vastag polikarbonát	Főbb kockázatok	Mechanikai hatások elleni védelem
Lencse jelölése	5-3.11FTN	Jellemzők	Napfény sugárzása elleni védelem
Keret	Polikarbonte		Szabvány szerinti páramentesség (N)
			AS - karcolásgátló bevonat

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. AC 21020 Rev. 1

A tanúsítványt kiadta CERTOTTICA (2008) Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy



EPI CAT. II

EN166:2001

Követelmények (optikai osztályozás, általános és mechanikai kockázatok illetve mechanikai hatások elleni védelem)

EN 172:1994 + A1 :2000 + A2:2001

Napfényszűrők ipari használatra