

Vágás elleni védelem - precíziós munkához

Száraz Körülményekre



NEW
LOOK



Termékelőnyök

- * erős mechanikai védelem
- * vágás és csúszás elleni védelem
- * jól láthatóságot biztosító termék
- * második bőr érzet

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
1CRBF06	6	5	50
1CRBF07	7	5	50
1CRBF08	8	5	50
1CRBF09	9	5	50
1CRBF10	10	5	50
1CRBF11	11	5	50

Értékesítési csomagolás

Egységenként kiakasztható tasakos csomagolás

Lásd még

Változat



1CRNY

Leírás

* 18-as kötésű, vágásbiztos fluo sárga HPPE + nylon + elasztán védőkesztyű * ökölcsontig fekete szellőző mikrohabsított nitrillel mártva*

Ergonomikus forma,
Kötött mandzsetta

Alkalmazási ágazatok

Nehézipar

Könnyűipar

Karbantartás

Szolgáltatások és kereskedelem
(üzletek, hotelek, éttermek, tisztító,
autószerelő, stb)

Alkalmazási területek

Apró alkatrészek és precíziós
szerelvények kezelése zárt
környezetben is, végszerelés,
karosszériamunkák, háztartási
gépek gyártása, karton és papír
kezelése, karbantartás enyhén
olajos környezetben,
famegmunkálás.

Műszaki tulajdonságok



Kötés 18

Szín	Sárga
Szín 2	Fekete
Formai kialakítás	Kesztyű
Kesztyűk használati környezete	Száraz és enyhén olajos körülmények
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű
Alapkesztyű anyaga	HPPE poliamid elasztán
Mártás szintje	3/4
Mártás alapanyaga	Nitril
Mártás felülete	Mikrohabosított
Mandzsetta típusa	Gumírozott csukló

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/162/11/22/1988

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN388:2016
+ A1:2018

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen



4.X.4.2.B.