

Ref. **6GOE800**

Hełm ochronny bez wentylacji ogólnego użytku



356g

0%
METAL

Zalety

światło dielektryczne 440 vca
odporność uv odporność termiczna:
+50 -20 ° c przednia listwa
wykończeniowa frotte
odprowadzająca pot płaska
powierzchnia kompatybilna z
plakietką kompatybilna z pociskami
60750/60755/60757/6mx3000nsi

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Opakowanie	Karton
6GOE800NSI	-		24

Opakowania sprzedażowe



Pojedyncza torebka

Sprawdź również

Wariant



Opis

czapka z polietylenu o wysokiej gęstości hdpe szelki bezpieczeństwa / uprząż 6 punktów z polietylenu bez wentylacji regulowana od 53 do 62 cm, w odstępach co 2 mm przednia listwa wykończeniowa tkanina przeciwpotowa 27 cm odporność na UV płaska powierzchnia kompatybilna z uchwytem na plakietkę (6poba00nsi) kompatybilna z 60750/ Pociski 60755/60757/6mx3000nsi kompatybilne z zestawem naklejek hi-viz 6sti000nsi

Sektory

Przemysł ciężki i przetwórczy

Przemysł lekki

Władze regionalne/publiczne

Infrastruktura, budownictwo

Zastosowanie

budownictwo ...

Właściwości techniczne

Kształt
Waga
Kolor

Kask bezpieczeństwa
356g
Zielony

Właściwości

Inne cechy

skorupa z polietylenu najwyższej jakości
koneksje z polietylenu konwektory 6
punktów kondensacji za pomocą
narzędzia od 53 cm (w krokach po 2 mm)
izolacja elektryczna ebt 440va
izolacja elektryczna ebt 440 va odporność
termiczna: + 50 / -20 ° c lekki = 356g
żywołność: 60 miesięcy (data produkcji
podana pod przyłbicą) dostarczona
zmontowana

Normy

To urządzenie jest zgodne z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE
DPI/0497/698

Dostarczone przez CSI (0497) Cascina Traversagna- 21 20030 Senago (MI) Italy

EPI CAT. II

EN397:2012 + A1:2012

Przemysłowe hełmy ochronne

Pieczęć sprzedawcy

MAJ 11/07/2023