

## Nem Szellőző Ipari Védősisakok



356g

### Termékelőnyök

- \* Könnyű és UV elleni védelem
- \* -20°C és +50°C között használható
- \* 440 V váltakozó feszültségű villamos vezeték érintése elleni védelem
- \* Nedvszívó szivacsos izzadságszalag
- \* Következő termékek csatlakoztathatók hozzá: 60750 /60755 /60757 / 6MX3000NSI

### Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
6GOE300NSI	-		24

### Értékesítési csomagolás



Egységenként tasakos csomagolás

Lásd még

### Változat



### Leírás

- \* HDPE, nagy sűrűségű polietilén sisakhéj hat ponton rögzített, állítható sisakkosárral (53-62 cm)
- \* nincs a sisakhéjon szellőző nyílás
- \* 27 cm hosszú, textil izzadságszalag
- \* -20°C és +50°C között használható, 440 V váltakozó feszültségű villamos vezeték érintése elleni védelem
- \* hallásvédőkkel, arcvédőkkel (60710, 60720), téli béléssel (GAN65159), két pontos (65150) vagy négy pontos sisakszíjjal (65152), illetve névtartóval (6POBA00NSI) és Hi-víz matricával (6STI000NSI) szerelvényezhető

### Alkalmazási ágazatok

- Nehézipar
- Könnyűipar
- Regionális/közhasznú hatóságok
- Infrastruktúra és építőipar

### Alkalmazási területek

Megvédi a felhasználó fejét a beütődéstől, a leeső tárgyak hatásától és az áramütéstől többek közt a következő területeken: építkezések, kivitelezés és közmunka, ipar...

## Műszaki tulajdonságok

Formai kialakítás	Védősisak	Jellemzők	* HDPE nagy sűrűségű polietilén sisakhéj hat ponton rögzített, állítható sisakkosárral (53-62 cm)
Súly	356g		* -20°C és +50°C között használható
Szín	Piros		* 440 V váltakozó feszültségű villamos vezeték érintése elleni védelem
		Egyéb jellemzők	* Nagyon könnyű = 356 g
			* 60 hónap / 5 év élettartam

## Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. DPI/0497/698

A tanúsítványt kiadta CSI (0497) Cascina Traversagna- 21 20030 Senago (MI) Italy



EPI CAT. II

EN397:2012 + A1:2012

Ipari védősisakok

Disztribútori bélyegző