

Nem Szellőző Ipari Védősisakok



356g

0%
METAL

Termékelőnyök

- * Könnyű és UV elleni védelem
- * -20°C és +50°C között használható
- * 440 V váltakozó feszültségű villamos vezeték érintése elleni védelem
- * Nedvszívó szivacsos izzadságszalag
- * Következő termékek csatlakoztathatók hozzá: 60750 /60755 /60757 / 6MX3000NSI

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
6GOE800NSI	-		24

Értékesítési csomagolás



Egységenként tasakos csomagolás

Lásd még

Változat



6GOE200

6GOE300

6GOE400

6GOE600

6GOE700

Leírás

- * HDPE, nagy sűrűségű polietilén sisakhéj hat ponton rögzített, állítható sisakkosárral (53-62 cm)
- * nincs a sisakhéjon szellőző nyílás
- * 27 cm hosszú, textil izzadságszalag
- * -20°C és +50°C között használható, 440 V váltakozó feszültségű villamos vezeték érintése elleni védelem
- * hallásvédőkkel, arcvédőkkel (60710, 60720), téli béléssel (GAN65159), két pontos (65150) vagy négy pontos sisakszíjjal (65152), illetve névtartóval (6POBA00NSI) és Hi-víz matricával (6STI000NSI) szerelvényezhető

Alkalmazási ágazatok

Nehézipar

Könnyűipar

Regionális/közhasznú hatóságok

Infrastruktúra és építőipar

Alkalmazási területek

Megvédi a felhasználó fejét a beütődéstől, a leeső tárgyak hatásától és az áramütéstől többek közt a következő területeken: építkezések, kivitelezés és közmunka, ipar...

Műszaki tulajdonságok

Formai kialakítás	Védősisak	Jellemzők	* HDPE nagy sűrűségű polietilén sisakhéj hat ponton rögzített, állítható sisakkosárral (53-62 cm)
Súly	356g		* -20°C és +50°C között használható
Szín	Zöld	Egyéb jellemzők	* 440 V váltakozó feszültségű villamos vezeték érintése elleni védelem
			* Nagyon könnyű = 356 g
			* 60 hónap / 5 év élettartam

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. DPI/0497/698

A tanúsítványt kiadta CSI (0497) Cascina Traversagna- 21 20030 Senago (MI) Italy

EPI CAT. II

EN397:2012 + A1:2012

Ipari védősisakok

Disztribútori bélyegző