coverguard®

FICHE TECHNIQUE

ALTAI2 PRO

Réf. 6ALTP60

Casque non ventilé











Les +

TRAVAIL EN HAUTEUR : préserve le champ de vision, notamment vers le haut, grâce à sa visière ultra-courte. Résistance de la jugulaire : 15 daN.
PERFORMANCE : isolation électrique de classe 0 pour les installations basse tension jusqu'à 1000v ca et 1500v cc.
CONFORT : sensation de légèreté (460g). Ajustement précis par crémaillère. Basane et harnais en textile, insert en mousse à l'arrière pour un fit ultra-confortable. Résistant aux températures extrêmes (-30°C).
Accessoires compatibles : basane, lampe frontale, coquilles antibruit 6MX300, porte badge 6POBA00..
Couleur jaune.

DESCRIPTION

Casque travail en hauteur ALTAI2 PRO jaune, non ventilé, en ABS avec jugulaire 3 points et coiffe 6 points. Léger, il offre un ajustement précis par crémaillère, une isolation électrique Classe0 jusqu'à 1000V AC/1500V DC et une résistance à -30°C. Compatible : basane, lampe, antibruit 6MX300.

SECTEURS

- Industries légères
- Energie (production et distribution)
- Collectivités
- Maintenance
- Infrastructures, BTP, TP
- Second-œuvre du bâtiment

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Travaux en hauteur

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
6ALTP60NSI	53 - 63 cm		8

CONDITIONNEMENT DE VENTE

x1

Sachet individuel

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Casque de sécurité
Couleur	Jaune
Poids	460 g
Dimensions	53 - 63 cm
Caractéristiques harnais	Harnais en polyester 6 points
Risque principal	Prévention contre les chutes d'objet et les blessures à la tête et traumatismes crâniens consécutifs.
Valeur isolement électrique	Class 0 : 1000V a.c. / 1500V d.c.
Matériau coiffe	Nylon
Matériau coque	ABS
Caractéristiques	Casque non ventilé. Jaune. Réglage par crémaillère de 53 à 63 cm. Isolation électrique Classe 0 (1000V a.c et 1500V d.c). Résistance aux températures extrêmes (-30°). Coque en ABS. Coiffe et harnais de suspension 6 points textile (Nylon). Basane frontale textile (EVA).

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **CE-PC-250401-179-01-9B**

Délivré par CCQS Certification Services Limited (2834) Block 1 Blanchardstown Corporate Park- Ballycoolin Road- Blanchardstown- Dublin 15 D15 AKK1 Dublin Ireland

CE

EPI CAT. III

EN397:2012 + A1:2012	Casques de protection pour l'industrie
EN50365:2002	Casques électriquement isolants pour utilisation sur installations à basse tension pour le travail sur ou près de parties sous tension d'installations ne dépassant pas 1 000 V en courant alternatif ou 1 500 V en courant continu°
EN 50365:2023	Travaux sous tension - Casques électriquement isolants pour utilisation sur installations à basse et à moyenne tension

MAJ 29/10/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57