

Nem Szellőző Ipari Védősisakok



HDPE

Termékelőnyök

Könnyű dielektromos 440 V UV-állóság hőmérsékletállóság: +50 -20°C, izzadságelvezető frottír homlokpárna, 53-62 cm között állítható (2 mm-es lépésekben), kompatibilis a következő cikkszámokkal 60750 / 60755, MXSL3500 / 607500

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
6KGO400NSI	-		24

Értékesítési csomagolás

x1

Egységként tasakos csomagolás

Leírás

HDPE nagy sűrűségű polietilén héj, 6 pontos polietilén felfüggesztésű sisakkosár, pin-lock méretállítás: 53-62 cm
Elektromos szigetelés - 440 V

Alkalmazási ágazatok

- Regionális/közhasznú hatóságok
- Karbantartás
- Infrastruktúra és építőipar
- Építőipari szakmunka
- DIY

Műszaki tulajdonságok

Formai kialakítás	Védősisak	Főbb kockázatok	Leeső tárgyak vagy fejbeütés okozta fejsérülések megelőzése
Súly	356g	fejkosár alapanyag	HDPE
		Szín	Fehér

Szabványok



EPI CAT. II

Disztribútori bélyegző