

Nem Szellőző Ipari Védősisakok



HDPE

Termékelőnyök

Könnyű dielektromos 440 V UV-állóság hőmérsékletállóság: +50 -20°C, izzadságelvezető frottír homlokpárna, 53-62 cm között állítható (2 mm-es lépésekben), kompatibilis a következő cikkszámokkal 60750 / 60755, MXSL3500 / 607500

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
6KGO400NSI	-		24

Értékesítési csomagolás

x1

Egységként tasakos csomagolás

Leírás

HDPE nagy sűrűségű polietilén héj, 6 pontos polietilén felfüggesztésű sisakkosár, pin-lock méretállítás: 53-62 cm
Elektromos szigetelés - 440 V

Alkalmazási ágazatok

Regionális/közhasznú hatóságok

Karbantartás

Infrastruktúra és építőipar

Építőipari szakmunka

DIY

Műszaki tulajdonságok

Formai kialakítás

Szín

Súly

Főbb kockázatok
fejkosár alapanyag

Védősisak

Fehér

356g

Leeső tárgyak vagy fejbeütés okozta fejsérülések megelőzése
HDPE

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. DPI/0497/698

A tanúsítványt kiadta CSI (0497) Cascina Traversagna- 21 20030 Senago (MI) Italy

CE

PPE CAT. II

EN397:2012 + A1:2012

Ipari védősisakok