

Eurmask Szűrők

A2P3



Termékelőnyök

Használható az EURMASK 22102 / 22101 félálarchoz

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
6REF420NSI	-		16

Értékesítési csomagolás

Kiacasozható dobozos csomagolás

Lásd még

Változat



6REF430

Leírás

- * A2P3R kombinált szűrő szerves gázokhoz és gőzökhöz, 65 ° C feletti forrásponttal, valamint mérgező porok, füst és köd ellen
- * GAN22102 EURMASK-hoz használható.
- * Kombinált szűrő speciális csavaros csatlakozással
- * A szűrőbetét háza HDPE alapanyagú
- * Szűrőanyag: aktív szén és nem szőtt PP

Alkalmazási
ágazatok

Földművelés, erdészet és halászat

Nehézipar

Könnyűipar

Infrastruktúra és építőipar

Alkalmazási területek

65 °C feletti forráspontú szerves gázok és gőzök és mérgező szilárd és folyékony részecskék ellen
Rendszeres és hosszan tartó használatához veszélyes környezetben: ipari karbantartás, műtrágyaszórás, vegyipar, festékfelhordás, asztalosipar, faipar, cementipar, fémvágás ... nem használható olyan helyen, ahol az oxigénkoncentráció kevesebb, mint 17 térfogat. %"

Műszaki tulajdonságok

Formai kialakítás	Szűrő	Főbb kockázatok	Légzésvédelem 65 ° c feletti forráspontú szerves gázok és gőzök és finom mérgező porok ellen
Súly	95 g	Szín	Fekete
Teljesítmény	A2P3	Jellemzők	A2P3
		Egyéb jellemzők	Szűrőanyag: aktív szén és nem szőtt PP A szűrőbetét háza: HDPE

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **PPE060AT2466**

A tanúsítványt kiadta ITALCERT (0426) Viale Sarca- 336 20126 - MILANO Italy



EPI CAT. III

EN143:2000 / A1:2006

Részecskeszűrők

EN14387:2004 + A1:2008

Gázszűrők és kombinált szűrők