

Vágás elleni védelem - precíziós munkához

Olajos Körülményekre



Termékelőnyök

- * mechanikai védelem
- * vágás elleni védelem
- * jó tapadás olajos környezetben
- * szennyeződésálló

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
1CRNB06	6	10	100
1CRNB07	7	10	100
1CRNB08	8	10	100
1CRNB09	9	10	100
1CRNB10	10	10	100
1CRNB11	11	10	100

Értékesítési csomagolás

>1

Nem egyesével csomagolt

Lásd még

Változat



1CRLB

Leírás

Szürke, pettyezett, HPPE-vel, sáványi szálakkal, poliamiddal és elasztánnal erősített varrás nélküli kesztyű.

Fekete duplán mártott tenyér, egy sima rétegű és egy érdesített.

Kötött mandzetta.

OEKO-TEX® STANDART 100, CQ 1301/1, IFTH minősített

Alkalmazási ágazatok

Nehézipar

Könnyűipar

Karbantartás

Szolgáltatások és kereskedelem
(üzletek, hotelek, éttermek, tisztító,
autószerelő, stb)

Alkalmazási területek

Alkatrészek kezelése, vágása és
összeszerelése, karosszéria munkák,
prések rakodása, fémlemez és
nem vágott alkatrészek kezelése,
vágás és burkolás (szőnyegek,
horganylemezek vagy csempék),
üvegezés, üvegyipar, papíripar
(vágás), hulladékkezelés,
karbantartás.

Műszaki tulajdonságok



Kötés 13

Szín	Szürke	Mandzsetta típusa	Gumírozott csukló
Szín 2	Fekete		
Formai kialakítás	Kesztyű		
Kesztyűk használati környezete	Zsíros		
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű		
Alapkesztyű anyaga	HPPE, poliamid, elasztán		
Mártás szintje	Tenyér		
Mártás alapanyaga	Nitril		
Mártás felülete	Sima		
Mártás szintje 2	Tenyér		
Mártás alapanyaga 2	Nitril		
Mártás felülete 2	Sandv		

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/162/12/22/2295

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN388:2016
+ A1:2018

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen



4.4.4.3.D.