

Egyszer Használható Termék

FFP2 NR



Termékelőnyök

Elektrosztatikus szűrőközeg
Kilégző szelep: csökkenti a légzési ellenállást és csökkenti a hőt és a pára képződést
Állítható alumínium orrcsipesz és kényelmes orr-rész
Latex mentes elasztikus pántok

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
6RES120NSI	-		20

Értékesítési csomagolás



Kihasználható dobozos csomagolás

Leírás

- * FFP2 szelepes maszk gyenge mérgek és mérsékelten veszélyes szilárd és folyékony részecskék ellen; nemszőtt polipropilén és poliészter alapanyagból; elektrosztatikus szűrőközeggel
- * Állítható orrcsipesz és kényelmes orr-rész, latex mentes pántok
- * Nincs dolomit teszt – de a használati ideje ennek is egy műszak; kiváló ár-értékarány
- * Színkódos a védelmi képesség; névleges védelmi tényező: 12 EH

Alkalmazási ágazatok

Nehézipar

Könnyűipar

Építőipari szakmunka

DIY

Alkalmazási területek

Alkalmi használatra nagyon poros környezetben.
FFP1 védelem az alacsony toxicitású szilárd és folyékony aeroszolok, mint például fa, ásványi olajok, kvarc, réz, alumínium, baktériumok, gombák és mycobacterium tuberculosis (tb) ellen.
Textilipar, kézműipar, kohászat, bányászat, földalatti mélyépítés, faipari munkák, hegesztés, olvasztás, fémvágás, kórházak, laboratóriumok stb...

Műszaki tulajdonságok

Formai kialakítás	Kónusz formájú maszk
Szín	Fehér
Szín 2	Kék
Súly	12g
Teljesítmény	FFP2 NR

Pánt jellemzői	Rugalmas nejlon pántok 5 szál as elasztán fonalból
Főbb kockázatok	Védelem a gyengén mérgező porok és aeroszolok ellen
Jellemzők	FFP2 Nem-szött polipropilén és poliészter félálarc szűrővel Latexmentes szintetikus pántok Állítható alumínium orrcsipesz és PU habosított orr-rész

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **CE 810304**

A tanúsítványt kiadta BSI Group The Netherlands B.V (2797) Say Building- John M. Keynesplein 9- 1066 EP Amsterdam Netherlands



EPI CAT. III

EN149:2001 + A1:2009
FFP2 NR

Részecskeszűrő félálarcok