

Cod articol 7SOLA10

### Linia vieții retractabilă



#### Descriere

|                        |   |                            |  |
|------------------------|---|----------------------------|--|
| <b>Caract.</b>         | Poate fi folosit în factorul de cădere 0, 1 și 2.<br>Capacitate 140 kg, chiar și în factor 2. | <b>Locuințe</b>            | Carcasă din polimer cu ochi pivotant și carabina automată din aluminiu           |
| <b>Alte caract.</b>    | Distanța liberă: 4 m  | <b>Șnur</b>                | Chingă 2 m lungime UHMWPE, lățime 20 mm cu cârlig de șelă din aluminiu, de 60 mm |
| <b>Greutate</b>        | 1,2 kg  | <b>Lungime</b>             | 2 m  |
| <b>Durata de viață</b> | 10 ani  | <b>Absorbție</b>           | < 6 kN   |
|                        |   | <b>Capacitate</b>          | Utilizator de 140 kg   |
|                        |   | <b>Rezistent la rupere</b> | >15 kN   |

#### Standarde

Produsul este conform cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip 2777/14604-01/E02-01  
Certificat emis de: SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



Categorie EIP III

EN360:2002

Opritor de cădere retractabil

Descărcătoare personale



### Beneficii

- Poate fi folosit în orice direcție
- \* Poate fi conectat la nivelul piciorului
- \* Capacitate utilizator 140 kg în factorul de cădere 0, 1 și 2

#### Ambalare

|             |       |
|-------------|-------|
| Cod articol | Cutie |
| 7SOLA10NSI  | 4     |

#### Unitate de vânzare



Cutie individuală

#### Exemple de aplicații

- \* Utilizare verticală și orizontală
- \* Permite libertate de mișcare și distanță redusă
- \* Element de legătură într-un sistem anti-cădere